# 入札公告

物品調達等及び委託役務

次のとおり、条件付一般競争入札を実施するので、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の6の規定によ り公告する。

この入札公告に定めるもののほか、入札に関して必要な事項は、東広島市物品調達等及び委託役務条件付一般競争入札公告共 通事項及び同細則による。

令和元年8月26日

東広島市長 髙垣 廣德

### 1 入札に付する事項

(7) 最低制限価格

絵画運搬車ほか (1) 物品・委託役務の名称 18310053 (2) 物品·委託役務管理番号

新東広島市立美術館で使用する絵画運搬車ほかの購入。 (3) 物品委託役務内容

契約締結日の翌日から令和元年12月5日まで (4)納入・履行期間 (5)納入・履行(就業)場所 新東広島市立美術館(東広島市西条栄町9番1号)

非公表 (6) 予定価格 なし

一般競争入札 (8) 入札方式

紙入札 (9) 入札区分

物品壳買契約約款 (総価) (10) 使用する契約約款

総価契約 (11) 契約種別 不要 (12) 収入印紙

### 2 競争入札に参加する者に必要な資格に関する事項

次に掲げる要件を全て満たしていること。

ア	平成29年1月1日~平成32年12月31日までの東広島市物品役務等競争入札参加資格として次の入札参加資格認定区分の認定を受けている者	買入れ・製作
イ	法令等による登録等	問わないものとする。
Ď	技術者	問わないものとする。
工	営業所等所在地 ※本店とは、法人にあっては登記されている本店とし、個人事業者にあっては営業活動の本拠を置いている場所とする。 ※営業所とは、法人においてその所在する市(町)の法人市(町)民税の申告のある営業所とする。	東広島市内に本店を有する者。
オ	会社の履行実績	問わないものとする。
カ	その他	令和元年8月26日付け「東広島市物品調達等及び委託役務条件付一般競争入札 公告共通事項」の2(1)のいずれにも該当しないこと。

### 3 その他の入札条件

なし

### 日程等

	手 続 き 等	期 間・期 日 等	場所・留意事項
ア	公告日	令和元年8月26日	東広島市ホームページに掲載及び東広島市総務部契約課(契約担当課)で閲覧
			に供する。 閲覧場所は「6問い合わせ先(契約担当課)」に記載のとおり。
イ	仕様書及び見本	令和元年8月26日~	東広島市ホームページに掲載及び契約担当課で閲覧に供する。
	等閲覧期間	令和元年9月13日	見本等の有無 : 無
ウ	同等品確認期間	令和元年8月26日~	同等品で応札する場合は、同等品規格確認票(東広島市物品調達等及び委託役
		令和元年8月30日	務競争契約入札心得(平成21年東広島市告示第83号。以下「入札心得」とい
	及び借入れに限	(午前 8 時 30 分~午後 5 時 15 分)	う。) 別記様式第2号 (第4条関係)) により発注担当課へ持参またはファックス
	及 ら は に は る )	(   HI O FN 30 /)	すること。ファックスする場合は、その旨を発注担当課へ事前に電話連絡するこ
	(a)		と。 なお、同等品確認に対する認定のない同等品での応札は認めない。同等品規格
			確認票の提出先は、「オ 質問書提出期間」に記載の発注担当課とする。
T	同笔品確認同答	令和元年9月3日~	東広島市ホームページに掲載及び発注担当課で閲覧に供する。
	閲覧期間	令和元年9月13日	
7	問見朔间 質問書提出期間	令和元年8月26日~	■ 質問書は、本市所定の様式(東広島市物品調達等及び委託役務競争入札心得
~	貝川首ル山州川	令和元年9月5日	(平成21年東広島市告示第83号) 別記様式第1号 (第4条関係)) により発注
		(午前 8 時 30 分~午後 5 時 15 分)	担当課へ持参またはファックスすること。ファックスする場合は、その旨を発注
		(十則 8 時 30 万~十後 9 時 19 万)	担当課へ事前に電話連絡すること。
			生涯学習部 文化課 美術館係 (発注担当課)
			東広島市八本松南二丁目1番3号 電話番号 082-497-0766 /ファックス番号 082-427-3058
			電話番号 062 437 0700 / ノブラクス番号 062 427 5056 質問書提出期間終了後の質問は受け付けない。
			質問書の様式は東広島市ホームページからダウンロードできる。
力	回答書閲覧期間	令和元年9月9日~	東広島市ホームページに掲載及び発注担当課で閲覧に供する。
		令和元年9月13日	
丰	入札期間	令和元年9月11日~	入札場所
		令和元年9月12日	東広島市総務部契約課(契約担当課)
		(午前8時30分~午後5時15分)	東広島市西条栄町8番29号(本庁本館4階) 入札書は入札期間内に総務部契約課に持参して入札箱に投入すること。
		, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	初度の入札書は、入札の権限を有している者が記名押印し、使用印鑑として本
			市に届け出ている印鑑を押印すること。(ただし、入札書に記載した日付以前に作
			成された委任状の同封・提出がある場合を除く。)
			特別の事由により郵便により入札書を提出しようとする者は、東広島市物品調
			達等及び委託役務条件付一般競争入札公告共通事項細則に定めるところによるも
<b>)</b>		<u> </u>	のであること。  開札場所
10	開札日時	令和元年9月13日	
		午前 9 時 30 分	
			開札日の翌日以降に再度の入札(1回目)を実施するものとする。再度の入札(1
			回目)は、開札の立ち会いの有無に関わらず初度の入札参加者全員が参加できる
			ものとする。
			再度の入札(1回目)を実施する日時、場所等の詳細は初度の入札に参加した
			者に対してファックスにより通知を行う。 再度の入札(1回目)の結果、予定価格の制限の範囲内での入札がなかったと
			特度の人代(1回日)の編末、ア定価格の制限の制囲内での人代がながったときは、直ちに入札会場で再度の入札(2回目)を行う。 再度の入札は、2回目まで行う。

#### 資格要件確認資料の提出 5

本案件は、入札に参加する者に必要な資格を確認するために必要な資料(以下「資格要件確認資料」という。)の提出を求めない。

### (1) 提出書類

	書類の区分	提出書類(〇印)	備考
ア	入札参加資格確認申請書		
イ	入札参加資格要件総括表		
ウ	誓約書		様式は、東広島市ホームページからダウンロードできる。
エ	配置予定技術者届出書		依式は、東広島川が一ムページからダリンロートできる。 
オ	履行実績確認表		
カ	履行実績証明書(物品・委託役務)		
キ	法令等による登録等を確認するための資料		
ク	その他		

- (2) 提出部数は、1部とし、提出した資格要件確認資料は、返却しない。 (3) 提出期限
- (4) 提出先 (5) その他 「6 問い合わせ先(契約担当課)」のとおり。

入札参加者は、資格要件確認資料を指定された提出期限までに提出できるよう事前に準備しておくこと。

資格要件確認資料の作成及び提出に要する費用は、提出者の負担とする。 資格要件確認資料の作成及び提出に要する費用は、提出者の負担とする。 資格要件の審査のために必要があると認めるときは、期限を定めて資格要件確認資料の補正や追加資料の提出を求めることがある。 資格要件確認資料に虚偽の記載をした者に対しては、指名除外措置を行うことがある。

### 問い合わせ先(契約担当課)

総務部契約課 物品役務係

東広島市西条栄町8番29号(本庁本館4階)

電話番号 082-420-0930 ファックス番号 082-431-0077

## 仕 様 書

### 1 品 名 <u>絵画運搬車ほか</u>

### 2 数量及び規格等

- (1) 同等品の可否の欄に「○」とあり、(3) で例示した基準品以外で参加する場合は、必ず同等品規格確認票により事前確認を受けること。「×」の場合は、同等品での参加は認めない。
- (2) 同等品の可否の欄に「一」とある場合は、規格を満たすものであればメーカー・品番を問わない。(規格を満たしているかどうかの事前確認及び同等品規格確認は受け付けない。)

内訳	品名	規格	数量	単位	同等品 の可否
1	絵画運搬車	・外寸: W1830×D925×H1610mm ・ネットタイプ、フラットメッシュ使用 ・ネット:作品吊り下げ可、取り外し可 ・台座はネットに向かって傾斜がつき、作品を立 て掛けて運搬することが可能であること ・積載荷重:200kg ・材質:スチール焼付塗装、合板 ・ベルト付 ・キャスター:ウレタン車輪、ストッパー付	2	台	×
2	マルチ運搬車	・外寸: W1820×D920×H1640mm ・可動柵: 2 枚付、取り外し可能、4 段階式 ・平面作品から大型立体作品まで運搬可能である こと ・積載荷重: 300kg ・キャスター: ウレタン車輪、ストッパー付 ・材質: スチール焼付塗装、合板	3	台	×
3	マルチ運搬車 (小型)	・外寸: W1250×D850×H1450mm ・可動柵:2 枚付、取り外し可能 ・平面作品から小型立体作品まで運搬可能である こと ・エレベーター(扉 W900mm/内部寸法: W1600× D1500mm)に積載可能であること ・積載荷重:300kg ・キャスター:ウレタン車輪、ストッパー付 ・材質:スチール焼付塗装、合板	1	台	×
4	ワイヤ収納ワゴン	・外寸: W861×D450×H1665・1915・2165mm ・フラットメッシュ使用 ・収納量: TAKIYA 製ハンガーセットワイヤを、真っ直ぐの状態で 360 本掛けることが可能であること ・ワイヤ長さにあわせて高さ 3 段階調節可・材質: スチール焼付塗装 ・キャスター: ウレタン車輪、ストッパー付・部品収納用コンテナボックス (パーツボックス)を側面に下記台数分取り付け可能であること 【付属品】 ・コンテナボックス (パーツボックス):透明、W150×D105×H80mm 2 個、W200×D140×H130mm 2 個	2	台	×
5	バケット式収納 ワゴン	・外寸: W940×D400×H1000mm ・天板付 ・積載荷重:190kg ・4 段式 ・材質:スチール焼付塗装	4	台	×

・キャスター: ウレタン率輪、ストッパー付   ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・		T			1	1
1. リージンへの取り付けが可能であること			・キャスター:ウレタン車輪、ストッパー付			
(付京品)						
ローリングタワ   ローリングタワ   ローリングタワ   日本			***************************************			
XD105 XB80ma 8 個付、W200×D140×H130ma 6 個付が、W250×D210×H130ma 4 個付付・書付コンテナボックス): 無色、W369×D278×H128ma 3 合付・書付コンテナボックス): 無色、W369×D278×H128ma 3 合付・書信: 30%x ・材質: 32 ・材質: 32 ・材質: 32 ・材質: 32 ・ 大子・Nのシーに200×H910ma ・複載荷置: 32 ・ 大子・Nのシーに200×H910ma ・ では、変質の上段片側にバケット式コンテナを掛けることが可能な金具があること・金とら ・ キャスター: ストッパー付・ウレタン車輪、同様・旋回:X59、大学を発信		= 1111111				
付、WSDS × 2210 × H130mm 4 担付			, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,			
・						
A) : 用色、W369×RD78×IH28nm 3 合付						
10						
・ 機成商量: 190kg						
##:3 般 ・						
化粧版						
***			<ul><li>材質:スチールパイプ、シナベニヤにメラミン</li></ul>			
ロンテナボック   ス付作業台			化粧版			
6     コンテナボック ス付作業台     ・色:白 ・キャスター:ストップ機能付 【付属品】 ・パケット式コンテナ:透明、W192×L285×H90mm 4 個付、W132×L200×H90mm 6 個付 ・蓋付コンテナボックス:W441×L281×H145mm 8 個付 ・蓋付コンテナボックス:W441×L281×H145mm 8 個付 ・蓋付コンテナボックス:W441×L281×H145mm 8 個付 ・ 複載面:W900×D600mm ・材質:木 ・接載前重:200kg ・移動時や5運び用として積載面中心部に長穴があること ・運搬時ロープ排付用としてトランク取手が6カ 所あり、稲載面に4カ所穴が関いていること ・キャスター:ウレタン車輪、ストッパー付 ・外寸:W500~480×D710~755×H850~888mm ・全周ゴム ・経載面マット貼り ・接載荷重:150kg ・外寸:W750~790×D1200~1310×H885~935mm ・全周ゴム ・経載面でラト貼り ・接載荷重:150kg ・外寸:W750~790×D1200~1310×H885~935mm ・全周ゴム ・経載面でラト貼り ・接載荷重:150kg ・外寸:W750~790×D1200~1310×H885~935mm ・全周ゴム ・経載荷重:500kg ・グルプレーキ付 ・外寸:W1800×D850×H3579mm ・最高床高:H2600mm ・作業高を3 段階を要可能 ・内部に階段付、踊り場あり ・上幹半部取り外上可能 ・対面:アルミ合金製 ・質量:95kg ・別を用間即つシチ付 ・キャスター:ウレタン車輪、ストッパー付 ・対意:アルミ合金製 ・質量:95kg ・別を用間カッチ付 ・キャスター:フレタン車輪、ストッパー付 ・対意:B13100mm (天場高 2400mm) ・材質:アルミ合金製 ・質量:95kg ・別を用間カッチ付 ・キャスター:フレタン車 ・キャスター:フレタン車 ・おと使用荷重:100kg 以上 ・キャスター:フレタン車 ・名と使用荷重:100kg 以上 ・キャスター:フレタン車 ・名と使用荷重:100kg 以上 ・キャスター:フレタン車 ・名と使用荷重:100kg 以上 ・キャスター:フレタン車     1 台			・立位置の上段片側にバケット式コンテナを掛け			
1			ることが可能な金具があること			
大学 スター: ストッパーで、	6	コンテナボック	<ul><li>・色:白</li></ul>	9	4	~
【付属品】	0	ス付作業台	・キャスター:ストッパー付、ウレタン車輪、回	4		^
・バケット式コンテナ:透明、W192×L285×H90mm 4 (個付、W132×L200×H90mm 6 個付						
4 個付、W132×L200×H90mm 6 個付・ ・						
・ 蓋付コンテナボックス:W441×L281×H145mm 8   個付			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			
個付   ・						
7   平台車						
*** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** *			101万			
*** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** *			. 待卦页,W000×D600~~			
		平台車	7. 7. 7. 7.			
- 移動時特ち運び用として積載面中心部に長穴があること ・運搬時ローブ掛け用としてトランク取手が 6 ヵ 所あり、積載面に4ヵ所穴が開いていること ・キャスター:ウレタン車輪、ストッパー付 ・外寸:W500~610×D800~920×H860~951mm ・全周ゴム ・ 発動荷重:300kg ・外寸:W450~480×D710~755×H850~888mm ・全周ゴム ・ 積載荷重:300kg ・外寸:W450~480×D710~755×H850~888mm ・全周ゴム ・ 積載面マット貼り ・ 積載荷重:150kg ・ 外寸:W750~790×D1200~1310×H885~935mm ・ 投調荷重:500kg ・ ペグルブレーキ付 ・外寸:W1800×D850×H3579mm ・ 最高床高:H2600mm ・作業高を3段階変更可能 ・ 内部に階段付、踊り場あり ・ 上枠質:アルミ合金製 ・ 質量:95kg ・ 昇降用側閉ハッチ付 ・ キャスター:ウレタン車輪、ストッパー付 ・ 寸法:H3100mm (天場高 2400mm) ・ 材質:アルミ合金製 ・ 最大使用荷重:100kg 以上 ・ 対質:アルミ合金製 ・ 最大使用荷重:1100kg 以上 ・ 計算:アルミ合金製 ・ 最大使用荷重:1100kg 以上 ・ お女・スター:フブリングキャスターウレタン車						
7   平台車   あること   選択時ローブ掛け用としてトランク取手が 6 カ   所あり、積載面に4カ所穴が開いていること   ・キャスター・ウレタン車輪、ストッパー付   ・外寸: W500~610×D800~920×H860~951mm   ・全周ゴム   ・種載面平ット貼り   ・積載荷重: 300kg   ・外寸: W450~480×D710~755×H850~888mm   ・全周ゴム   ・発明ゴム   ・発明ゴム   ・発明ゴム   ・ 種載荷重: 150kg   ・外寸: W750~790×D1200~1310×H885~935mm   ・全周ゴム   ・ 種載荷重: 500kg   ・ ペダルブレーキ付   ・外寸: W1500×D850×H3579mm   ・ 最高床高: H2600mm   ・ 作業高を3段階変更可能   ・ 内部に階殴付、踊り場あり   ・ 上枠手摺取り外し可能   ・ 村賀: アルミ合金製   ・質量: 95kg   ・ 昇降開閉ハッチ付   ・ キャスター: ウレタン車輪、ストッパー付   ・ 寸法: H3100mm (天場高 2400mm)   ・ 村賀: アルミ合金製   ・ 最大使用荷重: 100kg 以上   ・ ・ オスター・スター:スプリングキャスターウレタン車   1   台   ○				長穴が 4 台		×
・運搬時ローブ掛け用としてトランク取手が 6 カ 所あり、積載面に4 カ所穴が開いていること ・キャスター:ウレタン車輪、ストッパー付	7		* * * * * * * * * * * * * * * * * * * *		台	
所あり、積載面に4ヵ所穴が開いていること						
キャスター:ウレタン車輪、ストッパー付			1-111			
8       台車(折り畳み 式・大)       ・食園ゴム ・積載面マット貼り ・倉園ゴム ・タウェ・W450~480×D710~755×H850~888mm ・全周ゴム ・食職面マット貼り ・積載荷重:150kg       2       台         10       台車(ガレーキ 付)       ・外寸: W450~480×D710~755×H850~888mm ・全周ゴム ・積載荷重:150kg       2       台         10       台車(ブレーキ 付)       ・外寸: W750~790×D1200~1310×H885~935mm ・全周ゴム ・役用ゴム ・役用ゴム ・役ルブレーキ付       2       台         ・外寸: W800×D850×H3579mm ・最高床高: H2600mm ・作業高を3段階変更可能 ・内部に階酸付、踊り場あり ・上枠手摺取り外し可能 ・材質: アルミ合金製 ・質量: 95kg ・昇降用開閉ハッチ付 ・キャスター: ウレタン車輪、ストッパー付       1       台         12       脚立(キャスタ ータイプ・小)       ・寸法: H3100mm (天場高 2400mm) ・材質: アルミ合金製 ・最大使用荷重: 100kg 以上 ・キャスター: スプリングキャスターウレタン車 輪       1       台						
8       式・大)       ・積載面マット貼り ・積載荷重:300kg       3       台         9       台車(折り畳み 式・小)       ・外寸:W450~480×D710~755×H850~888mm       2       台         10       台車(折り畳み 式・小)       ・養蔵荷重:150kg       2       台         10       台車(ブレーキ 付)       ・外寸:W750~790×D1200~1310×H885~935mm       2       台         10       一車(ブレーキ 付)       ・今月:W750~790×D1200~1310×H885~935mm       2       台         ・今期づし、大村電:500kg ・ペダルブレーキ付       ・今月:W1800×D850×H3579mm       2       台         ・内部に階段付、踊り場あり ・上枠手摺取り外し可能 ・材質:アルミ合金製 ・質量:95kg ・昇降用開閉ハッチ付 ・キャスター:ウレタン車輪、ストッパー付       1       台         12       脚立(キャスター:ウレタン車輪、ストッパー付       ・・キャスター:フリングキャスターウレタン車 輪       1       台			・外寸: W500~610×D800~920×H860~951mm			
10	0		・全周ゴム	2	4	
9       台車 (折り畳み 式・小)       ・外寸: W450~480×D710~755×H850~888mm ・全周ゴム ・ 積載荷重: 150kg ・ 外寸: W750~790×D1200~1310×H885~935mm ・ 全周ゴム ・ 積載荷重: 500kg ・ ペダルブレーキ付 ・ 発調が ・ 全周ゴム ・ 積載荷重: 500kg ・ ペダルブレーキ付 ・ 外寸: W1800×D850×H3579mm ・ 最高床高: H2600mm ・ 作業高を 3 段階変更可能 ・ 内部に階段付、踊り場あり ・ 上枠手摺取り外し可能 ・ 材質: アルミ合金製 ・ 質量: 95kg ・ 昇降用開閉ハッチ付 ・ キャスター: ウレタン車輪、ストッパー付 ・ 寸法: H3100mm (天場高 2400mm) ・ 材質: アルミ合金製 ・ 最大使用荷重: 100kg 以上 ・ キャスター: スプリングキャスターウレタン車 輪       1	8		・積載面マット貼り	3	Ħ	
9       台車(折り畳み式・小)       ・食献面マット貼り・積載面マット貼り・積載荷重:150kg       2       台車(ブレーキ 付)       ・外寸:W750~790×D1200~1310×H885~935mm ・全周ゴム・積載荷重:500kg・ペダルブレーキ付・外寸:W1800×D850×H3579mm・た業高床高:H2600mm・作業高を3段階変更可能・内部に階段付、踊り場あり・上枠手摺取り外し可能・内部に階段付、踊り場あり・上枠手摺取り外し可能・材質:アルミ合金製・質量:95kg・昇降用開閉ハッチ付・キャスター:ウレタン車輪、ストッパー付・寸法:H3100mm (天場高 2400mm)・材質:アルミ合金製・資量:95kg・昇降用開閉ハッチ付・キャスター:ウレタン車輪、ストッパー付・寸法:H3100mm (天場高 2400mm)・材質:アルミ合金製・最大使用荷重:100kg以上・キャスター:スプリングキャスターウレタン車輪       1       台			・積載荷重:300kg			
9       式・小)       ・積載面マット貼り・積載荷重:150kg       2       台       ○         10       台車(ブレーキ付)       ・分寸: W750~790×D1200~1310×H885~935mm・全周ゴム・積載荷重:500kg・ペダルブレーキ付・外寸: W1800×D850×H3579mm・最高床高: H2600mm・作業高を3 段階変更可能・内部に階段付、踊り場あり・上枠手摺取り外し可能・内部に階段付、踊り場あり・上枠手摺取り外し可能・対質:アルミ合金製・質量:95kg・昇降用開閉ハッチ付・キャスター: ウレタン車輪、ストッパー付・キャスター: ウレタン車輪、ストッパー付・キャスター: フレタン車輪、ストッパー付・キャスター: フレタン車輪、ストッパー付・オ質: アルミ合金製・最大使用荷重:100kg 以上・キャスター: スプリングキャスターウレタン車輪       1       台			・外寸:W450~480×D710~755×H850~888mm			
10   一点	9			9	台	$\cap$
10       台車 (ブレーキ 付)       ・外寸: W750~790×D1200~1310×H885~935mm ・全周ゴム ・積載荷重:500kg ・ペダルブレーキ付       2       台         11       ・外寸: W1800×D850×H3579mm ・最高床高: H2600mm ・作業高を3段階変更可能・内部に階段付、踊り場あり・上枠手摺取り外し可能・材質:アルミ合金製・質量:95kg・昇降用開閉ハッチ付・キャスター:ウレタン車輪、ストッパー付       1       台       ×         12       脚立 (キャスタータイプ・小)       ・対質: アルミ合金製・最大使用荷重: 100kg 以上・キャスターウレタン車・キャスターウレタン車・キャスター・スプリングキャスターウレタン車       1       台				2		
10       台車 (ブレーキ 付)       ・全周ゴム ・積載荷重:500kg ・ペダルブレーキ付       2       台       ○         11       ・外寸: W1800×D850×H3579mm ・最高床高: H2600mm ・作業高を3 段階変更可能 ・内部に階段付、踊り場あり ・上枠手摺取り外し可能 ・材質:アルミ合金製 ・資量:95kg ・昇降用開閉ハッチ付 ・キャスター:ウレタン車輪、ストッパー付       1       台       ×         12       脚立 (キャスター・ウレタン車輪、ストッパー付 ・寸法: H3100mm (天場高 2400mm) ・材質: アルミ合金製 ・最大使用荷重: 100kg 以上 ・キャスター: スプリングキャスターウレタン車 輪       1       台       ○						
10   付)		, , ,				
11	10			2	台	0
11       ローリングタワー       ・ 外寸: W1800×D850×H3579mm ・ 最高床高: H2600mm ・ 提高床高: H2600mm ・ 作業高を 3 段階変更可能 ・ 内部に階段付、踊り場あり・ 上枠手摺取り外し可能・ 材質: アルミ合金製・質量: 95kg・ 昇降用開閉ハッチ付・キャスター: ウレタン車輪、ストッパー付 ・ す法: H3100mm (天場高 2400mm)・ 材質: アルミ合金製・ 最大使用荷重: 100kg 以上・ キャスター: スプリングキャスターウレタン車 ・ キャスター・ ・ キャスター: スプリングキャスターウレタン車 ・ キャスター: スプリングキャスターウレタン車 ・ キャスター: スプリングキャスターウレタン車 ・ キャスター: スプリングキャスターウレタン車 ・ キャスター: スプリングキャスター・ ・ キャスター・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・						
11       ローリングタワー       ・最高床高: H2600mm ・作業高を3段階変更可能 ・内部に階段付、踊り場あり ・上枠手摺取り外し可能 ・材質:アルミ合金製 ・質量: 95kg ・昇降用開閉ハッチ付 ・キャスター: ウレタン車輪、ストッパー付       1       台       ×         12       脚立 (キャスター・ウレタン車輪: 100kg 以上 ・キャスター: スプリングキャスターウレタン車 輪       1       台       ○						
11       ローリングタワー       ・作業高を3段階変更可能・内部に階段付、踊り場あり・上枠手摺取り外し可能・材質:アルミ合金製・質量:95kg・昇降用開閉ハッチ付・キャスター:ウレタン車輪、ストッパー付・キャスター:ウレタン車輪、ストッパー付・オな:H3100mm (天場高2400mm)・材質:アルミ合金製・最大使用荷重:100kg以上・キャスター:スプリングキャスターウレタン車輪       1       台						
11 ローリングタワ ・内部に階段付、踊り場あり ・上枠手摺取り外し可能 ・材質:アルミ合金製 ・質量:95kg ・昇降用開閉ハッチ付 ・キャスター:ウレタン車輪、ストッパー付 ・寸法:H3100mm (天場高 2400mm) ・材質:アルミ合金製 ・超大使用荷重:100kg 以上 ・キャスター:スプリングキャスターウレタン車 輪						
11						
・材質:アルミ合金製 ・質量:95kg ・昇降用開閉ハッチ付 ・キャスター:ウレタン車輪、ストッパー付 ・寸法:H3100mm (天場高 2400mm) ・材質:アルミ合金製 ・最大使用荷重:100kg 以上 ・キャスター:スプリングキャスターウレタン車 輪	11	ローリングタワー		1	台	×
・質量:95kg ・昇降用開閉ハッチ付 ・キャスター:ウレタン車輪、ストッパー付 ・寸法:H3100mm (天場高 2400mm) ・材質:アルミ合金製 ・最大使用荷重:100kg 以上 ・キャスター:スプリングキャスターウレタン車 輪	11			1		
・昇降用開閉ハッチ付 ・キャスター:ウレタン車輪、ストッパー付 ・寸法:H3100mm (天場高 2400mm) ・材質:アルミ合金製 ・最大使用荷重:100kg 以上 ・キャスター:スプリングキャスターウレタン車 輪						
・キャスター:ウレタン車輪、ストッパー付 ・寸法:H3100mm (天場高 2400mm) ・材質:アルミ合金製 ・最大使用荷重:100kg 以上 ・キャスター:スプリングキャスターウレタン車 輪						
・寸法: H3100mm(天場高 2400mm) ・材質: アルミ合金製 ・最大使用荷重: 100kg 以上 ・キャスター: スプリングキャスターウレタン車 輪			・キャスター:ウレタン車輪、ストッパー付			
12     脚立 (キャスタ ータイプ・小)     ・最大使用荷重: 100kg 以上     ・キャスター: スプリングキャスターウレタン車輪     1     台			・寸法:H3100mm(天場高 2400mm)			
$\begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	・材質:アルミ合金製			
ータイプ・小)「・キャスター:スプリングキャスターワレタン単」	19			1	4	
1100	12		・キャスター:スプリングキャスターウレタン車	1		
・開いた状態のまま移動が容易に行え、天場に立			1114			
			・開いた状態のまま移動が容易に行え、天場に立			

		って作業が行えるように上枠がついていること			
13	脚立 (キャスタ ータイプ・大)	・寸法: H4342~4360mm (天場高 3600mm) ・材質: アルミ合金製 ・最大使用荷重: 130kg 以上 ・キャスター: ストッパー付キャスターウレタン 車輪 ・開いた状態のまま移動が容易に行え、天場に立って作業が行えるように上枠がついていること	1	台	0
14	脚立 (ガードタ イプ)	・寸法:天場高 2100mm ・材質:アルミ合金製 ・キャスター:背面ウレタン車輪 ・最大使用荷重:120kg 以上 ・天場の三方はガードで囲まれて、後ろ側の脚部 にはキャスターがついていること	1	台	0
15	脚立(軽量タイプ)	<ul> <li>・寸法: H2380mm (天場高 1710mm)</li> <li>・天板寸法: 350×450mm</li> <li>・重量: 11. 4kg</li> <li>・材質: アルミ合金製</li> <li>・最大使用荷重: 100kg 以上</li> </ul>	2	台	0
16	キャッチパレッ トトラック(低 床タイプ)	・外寸:W520×D1480×H1170mm ・フォーク高:最低 65mm、最高 185mm ・耐荷重:2000kg	1	台	0
17	キャッチパレッ トトラック (超 低床タイプ)	・外寸: W520×D1070×H1120mm ・フォーク高: 最低 39mm、最高 114mm ・耐荷重 1000kg	3	台	0
18	踏台	<ul> <li>・外寸:W600×D450×H600mm</li> <li>・段数:200mm×3段</li> <li>・質量:8.3kg</li> <li>・最大使用荷重:150kg</li> <li>・材質:アルミ合金製</li> <li>・キャスター:背面ウレタン車輪</li> </ul>	1	台	×
19	クリーンフィル タークリーナー	<ul> <li>・外寸:W400~413×D400~413×H570~575mm</li> <li>・質量:10kg</li> <li>・集塵効率:0.3μm粒子 99.83%</li> <li>・排気は清浄で埃や菌が再飛散しないこと</li> <li>・吸引風量:3㎡/min</li> <li>・集塵タンク容量:22L</li> <li>・電源:AC100V 50/60Hz</li> </ul>	2	台	0
20	折りたたみ式作 業台	<ul> <li>・外寸:W2400×D1200×H800mm</li> <li>・折りたたみ時寸法:W335×D1200×H1565mm</li> <li>・耐荷重:150kg以上</li> <li>・質量:46kg</li> <li>・天板:メラミン仕上げ</li> <li>・脚部:スチールに焼付塗装</li> <li>・キャスター:ウレタン車輪、ストッパー付</li> </ul>	3	台	0

(3) 基準品 ※基準品の内容が上記規格の付属品を満たしていない場合は付属させること。

内訳	メーカー・品番等
1	TAKIYA NT-UPK-180N
2	TAKIYA NT-UPM-1890
3	TAKIYA NT-UPM-1280

4	TAKIYA NT-WGW-86	
5	TAKIYA NT-WGB-94	
6	TAKIYA NT-WGB-3	
7	TAKIYA NT-DS-MP90	
8	花岡車輌 UDH-LSC-MS	コクヨ TK-20
9	花岡車輌 UDL-DX-MS	コクヨ TK-10
10	花岡車輌 UDGE-LS-PB	コクヨ TK-51N
11	TAKIYA PC-TKY-3H	
12	TAKIYA PC-SEG-A240	コクヨ MUX-PI0112
13	TAKIYA PC-SEG-A360	コクヨ MUX-PI0114
14	TAKIYA PC-DWR-210A	コクヨ MUX-PI1405
15	TAKIYA HK-KS-18	オカムラ KS-18
16	をくだ屋技研 CP-20S-107H	KONGO CP-20S-107H
17	コクヨ MUX-W00101N	をくだ屋技研 CPL-10S-107L
18	TAKIYA PC-FG-60	
19	TAKIYA KK-AS-10M	ケニス 3-769-0706
20	TAKIYA NT-0T-2412	KONGO 19-267

### 3 取付け・設置等

備品の取り付け・設置確認及び製品検査は発注者が指示する場所で行うこと。 具体的な設置確認方法などについては、発注者との協議による。

### 4 納入場所

新東広島市立美術館(東広島市西条栄町9番1号)

※建物の南側搬入口には4tトラック1台を留置き可能。搬入口から各所へ搬入のこと。

※搬入場所: No. 1~3,7~10,16~17 搬入口/No. 4~6,12~15,20 2F 展示倉庫 A

No. 11 2F展示室/No. 18~19 収蔵庫

### 5 納入期限

令和元年12月5日(木)

ただし納入日時については令和元年 11 月 30 日~12 月 5 日の間であらかじめ発注者と受注者とで事前に協議を行い決定する。

※週休日及び祝日の納入も可とする。

※17 時以降の納入が必要な場合は、事前に発注担当課と協議すること。

### 6 その他

- (1) 納入備品は梱包開封し、段ボール等ゴミは受注者の責任において引き取り、関係法令に基づき処理すること。
- (2) 搬入に際しては、納入現場の壁・天井・床等に損傷の恐れがある場合は、適切な方法で養生をする等十分注意を払うこと。なお、万一損傷を与えた場合には受注者の責任において原状回復すること。
- (3) 作業中は部外者が立ち入ることのできないよう表示等を行うこと。
- 7 問い合わせ先 (発注担当課)

東広島市教育委員会文化課美術館係

電 話(082)497-0766(直通)

ファックス (082) 427-3058