

令和8年度

道路維持修繕事業ほか

黒瀬町道路河川等維持業務

仕様書

施 工 場 所 東広島市黒瀬町一円

特 記 仕 様 書

本委託の履行にあたっては、別に定める追加仕様事項のほか、広島県制定「土木工事共通仕様書（令和7年8月）」に基づいて実施しなければならない。この場合においては、次のとおりとする。

- 1 「広島県」とあるのは「東広島市」と読み替えるものとする。（ただし、第1編第1章第1節1-1-1-26第10項、第1編第1章第2節1-1-2-1第3項、1-1-2-8第1項、1-1-2-9第1項、1-1-2-10第1項、1-1-2-11第1項、第6項、第8項、1-1-2-14第2項、1-1-2-16第1項、第3項、第2編第1章第3節2-1-3-1、第3編第1章第2節3-1-2-3第2項においては読み替えない。）
- 2 「土木工事監督規程」とあるのは「東広島市建設工事監督事務取扱要綱」と読み替える。
- 3 「土木工事検査規程」とあるのは「東広島市建設工事検査規程」と読み替える。
- 4 「建設工事執行規則第19条の1」とあるのは「東広島市建設工事執行規則第19条第1項」と、「建設工事執行規則第41条の2」とあるのは「東広島市建設工事執行規則第41条第2項」と読み替える。
- 5 「広島県契約規則第2条の1」とあるのは「東広島市契約規則第2条第1項」と読み替える。
- 6 その他

編	章	節	条	見出し	項	特記及び追加仕様事項
1	1	1	27	週休二日の対応		適用しない。
1	1	2	5	工事の下請負	3から6まで	適用しない。
1	1	2	8	工事の一時中止		適用しない。
1	1	2	9	設計図書の変更		適用しない。
1	1	2	10	工期変更		適用しない。
1	1	2	14	施工管理	1	適用しない。
1	1	2	16	環境対策	4	適用しない。
1	1	3	3	現場代理人及び主任技術者 又は監理技術者	5から6まで	適用しない。
1	1	3	4	下請負及び契約の制限	1(2)	適用しない。
1	1	3	5	主要資材の購入		適用しない。
1	1	3	7	契約後VE工事		適用しない。
1	1	3	9	県産木材の活用	(2)	適用しない。
1	1	3	10	工事現場の現場環境改善等		適用しない。
1	1	3	11	現場環境改善（ウィークリース タンス）の実施		適用しない。
3	1	1	1	請負代金内訳書		適用しない。
3	1	1	2	工程表		適用しない。
3	1	1	7	工事完成図書の納品	2から6まで	適用しない。
3	1	1	8	技術検査	3から5まで	適用しない。
3	1	2	1	請負代金内訳書		適用しない。
3	1	2	2	工程表		適用しない。
3	1	2	5	工事完成図書の納品		適用しない。
3	1	2	6	提出書類	2	適用しない。
3	1	3	1	工事完成図書の納品		適用しない。
3	1	3	2	技術検査	2	適用しない。

7 契約代金の支払

- (1) 本委託は、前払金の請求をすることができないものとする。

本委託は、前払金の保証がないため、一般管理費等率の補正の対象外（補正を行わない）とする。

8 部分払い

- (1) 本委託は、部分払金を次のとおり請求できるものとする。

令和 8 年度 2回以内とする。

- (2) 部分払金を請求しようとするときは、請求しようとする日の前月期までの履行報告（本追加仕様事項3の（7）による。）を行っていないなければならないものとする。

なお、出来高の結果により、契約変更を行う必要がある場合は、変更契約を締結するため、その期間として、30日間を見込んでいるものとし（変更設計書作成及び変更契約事務の処理日数並びに変更契約締結日を含む。）受注者は、変更契約締結をした後に、当該請求に係る履行部分の検査を請求するものとする。

9 熱中症対策に資する現場管理費の補正

- (1) 本業務は、作業現場の熱中症対策に資する経費に関して、現場管理費の補正を行う業務である。
- (2) 作業期間（令和8年4月1日から令和9年3月31日までの期間）中の真夏日の状況に応じて、変更契約時に現場管理費の補正を行うものとする。
- (3) 真夏日とは、日最高気温が30度以上の日をいう。また、日最高暑さ指数（WBGT）が25度以上の日をいう。
- ただし、夜間作業のみの場合は、作業時間帯の最高気温または最高暑さ指数（WBGT）を対象とする。
- (4) 気温の計測箇所及び結果は、作業現場から最寄りの気象庁の地上気象観測所の気温または環境省が公表している観測地点の暑さ指数（WBGT）を用いることを標準とする。
- (5) 受注者は、作業期間中における気温の計測箇所、用いる計測値及び計測期間（計測開始日、計測終了予定日）を明記した施工計画書を業務着手前に提出し、計測結果を業務完成時までに監督職員に提出すること。
- (6) 受注者は、計測終了日について、業務完成時までに監督職員と協議するものとする。
- (7) 積算方法は次のとおりとする。

1) 補正方法

ア 受注者より提出された計測結果の資料を基に、補正値を算出し現場管理費率に加算し、2%を上限とする。

イ 真夏日率＝作業期間中の真夏日÷作業期間

ウ 補正値（%）＝真夏日率×1.2

2) 補正値の計算結果は、パーセント表示で小数点3位を四捨五入して2位止めとする。

- (8) 受注者より、熱中症対策に資する現場管理費の補正が不要である旨の協議があった場合は、補正を行う業務から対象外とすることができる。
- (9) 検査職員から修補の指示があった場合、修補期間は対象外とする。

10 建設副産物の取り扱いについて

本工事における建設副産物の取扱いについては、土木工事共通仕様書1-1-2-11 建設副産物のとおり取り扱うこととする。なお、「再生資源利用計画」、「再生資源利用促進計画」及び「実施書の提出」については、次のとおりとする。

1 再生資源利用計画及び再生資源促進計画

受注者は、コンクリート、コンクリート及び鉄から成る建設資材、木材、アスファルト混合物等を工事現場に搬入する場合には、法令に基づき、再生資源利用計画を作成し、施工計画書に含め監督職員に提出しなければならない。また、受注者は、建設発生土、コンクリート塊、アスファルト・コンクリート塊、建設発生木材、建設汚泥又は建設混合廃棄物等を工事現場から搬出する場合には、法令に基づき、再生資源利用促進計画を作成し、施工計画書に含め監督職員に提出しなければならない。なお、その内容に変更が生じたときは、速やかに利用計画及び促進計画を変更し、監督職員に報告しなければならない。

2 実施書の提出

受注者は、再生資源利用計画及び再生資源利用促進計画を作成した場合には、工事完了後速やかに実施状況を記録した再生資源利用実施書及び再生資源利用促進実施書を監督職員に提出しなければならない。なお、受注者は、再生資源利用実施書及び再生資源利用促進実施書の作成後、工事完成から5年間保存しなければならない。

3 工事現場の管理体制

受注者は、再生利用の促進を行うため、工事現場における建設副産物責任者を置くことにより、管理体制を整備するとともに、当該責任者に対し、再生資源利用計画及び再生資源利用促進計画の内容について現場担当者の教育を十分行うこと及び、関係する他の施工者及び資材納入業者もこれを周知徹底することを指導するものとする。

4 建設発生土搬出に関する関係法令の確認及び確認結果票の作成

受注者は、再生資源利用促進計画の作成にあたり、建設発生土を工事現場から搬出する場合は、あらかじめ次に掲げる事項を確認し、また各事項の確認の結果を記載した書面（確認結果票）を作成しなければならない。

※確認結果票は「広島県の調達情報」に掲載している。

(1) 工事現場内の土地の掘削その他の土地の形質の変更が土壤汚染対策法（平成14年法律第53号）第3条第7項又は第4条第1項の規定による届出を要する場合にあっては、当該届出がされている。

(2) 再生資源利用促進計画に記載しようとする搬出先における建設発生土の搬入に係る行為に関する次に掲げる事項

(1) 当該行為が宅地造成及び特定盛土等規制法（昭和36年法律第191号。以下「盛土規制法」という）第12条第1項、第16条第1項、第30条第1項又は第35条第1項の規定による許可を要する場合にあっては、当該許可を受けている。

(2) 当該行為が盛土規制法第21条第1項、第27条第1項、第28条第1項又は第40条第1項の規定による届出を要する場合にあっては、当該届出がされている。

(3) 上記(1)、(2)に掲げる事項のほか、再生資源利用促進計画に記載しようとする搬出先が適正であることを確認するために必要な事項その他の建設発生土の搬出に関する事項

5 運搬業者への通知

受注者は、建設発生土の運搬を行う者に対し、再生資源利用促進計画及び確認結果票の内容を通知するものとする。またその内容に変更が生じたときには、速やかに運搬を行う者に通知するものとする。

6 確認結果票の保管

受注者は、確認結果票を建設工事の完成後5年間保存するものとする。

7 建設発生土の搬出先に対する受領書の交付請求

受注者は、建設発生土を再生資源利用促進計画に記載した搬出先へ搬出したときは、速やかに当該搬出先の管理者（搬出先が工事現場である場合は、当該工事現場の受注者）に対し、次に掲げる事項を記載した受領書の交付を求めるものとする。

(1) 建設発生土の搬出先の名称（搬出先が工事現場である場合は、建設工事の名称。）及び所在地

(2) 建設発生土を搬出先の受注者の商号、名称又は氏名

(3) 建設発生土の搬出元の名称及び所在地

(4) 建設発生土の搬出量

(5) 建設発生土の搬出が完了した日

8 建設発生土の搬入元への受領書の交付

受注者は、建設発生土を利用計画に記載した搬入元から搬入したときは、速やかに当該搬入元の管理者（搬入元が工事現場である場合は、当該工事現場の受注者）に対し、前号に掲げる事項を記載した受領書を交付するものとする。

9 受領書の内容確認

受注者は、搬出先から受領書の交付を受けたときは、再生資源利用促進計画に記載した内容と一致することを確認する。

10 受領書の保管

受注者は、受領書又はその写しを建設工事の完成後5年間保存するものとする。

11 建設発生土の最終処分先までの確認

受注者は、建設発生土が再生資源利用促進計画に記載した搬出先（次の(1)から(4)のいずれかに該当する搬出先を除く。）から他の搬出先へ搬出されたときは、速やかに、当該他の搬出先への搬出に関する9（1）～（5）に関する事項を記載した書面を作成するとともに、当該書面を当該再生資源利用促進計画に係る建設工事の完成後5年間保存するものとする。建設発生土が更に他の搬出先へ搬出されたときも、同様とする。

- （1）国又は地方公共団体が管理する場所であって、受入れ完了後に当該国又は地方公共団体が受領書を交付する場合
- （2）受注者の管理下にある他の工事現場で利用するために一時堆積する場合
- （3）ストックヤード運営事業者登録規定により国に登録されたストックヤード
- （4）9の受領書の土砂の利用種別が「盛土利用等」である建設発生土受入地（再搬出しないもの）

1 1 法定外の労災保険の付保

- （1）本業務において、受注者は法定外の労災保険に付さなければならない。
- （2）受注者は、法定外の労災保険の契約締結をしたときは、その証券又はこれに代わるものを速やかに監督職員に提示しなければならない。
- （3）法定外の労災保険は、政府の労働者災害補償保険とは別に上乗せ給付等を行うことを目的とするものであり、（公財）建設業福祉共済団、（一社）建設業労災互助会、全日本火災共済協同組合連合会、（一社）全国労働保険事務組合連合会又は保険会社との間で、契約を締結しているものとする。

追 加 仕 様 事 項

1 委託の目的

本委託は、東広島市黒瀬町内の東広島市が管理する道路、河川及び緑地等（以下「道路等」という。）において、安全な交通環境の確保及び河川の流水機能の維持等のため、作業期間内を通して、定期的若しくは緊急的に必要となる道路等の維持修繕を行うものである。

ただし、他の工区と近接した箇所や緊急的な場合は、工区を越えて指示することがある。

工区名	区域名
黒瀬町	黒瀬町一円

2 委託の期間

本委託の作業期間は、契約日の翌日から令和9年3月31日までとする。

ただし、作業期間の中途においても、変更契約額が、当初契約額を相当上回る場合には、作業期間を短縮し、委託業務を完了するものとする。

3 一般的事項

（１） 業務責任者

・落札者は契約後、次のアからウに留意して業務責任者を配置しなければならない。

ア 業務責任者には、資格を求めない。

イ 業務責任者の専任性・常駐等については、「技術者等の適正配置について」の2(3)現場代理人の専任性・常駐等についてに準ずるものとする。

ウ 業務責任者は、保守・除草・清掃等業務委託契約約款第6条第2項に規定する権限を行使できるものでなければならない。

（２） 主任技術者

・落札者は契約後、次のアからエに留意して主任技術者を配置しなければならない。

ア 本業務の履行にあたり、建設業法第26条に規定する主任技術者を配置しなければならない。

イ 主任技術者は、直接的な雇用関係（所属建設業者との間に第三者の介入する余地のない雇用に関する一定の権利義務関係が存在すること）を有していること。

ウ 主任技術者は、業務責任者と兼ねることができる。

エ 業務委託料が4,500万円以上となる場合は、主任技術者を専任配置すること。

※ 主任技術者には、恒常的な雇用関係（開札日前までに連続して3か月以上の雇用関係にあること）は求めない。

（３） 委託内容

①維持修繕工

・作業は、監督職員と現地説明等を行った後に行うものとし、施工条件に変更が生じた場合は、事前に監督職員と協議するものとする。

なお、作業完了までに期間を要する場合は、工事看板を掲示し着手すること。

②除草、伐木作業

・草及び伐採木等の処分は、広島中央エコパークに搬入するものとし、伐採木については、径20cm以下、長さ150cm以下に切断して搬入するものとする。

・伐採木の搬入時間は、月曜日から土曜日、8時30分から17時00分までとする。

③動物死骸処理作業

・広島中央エコパークに搬入するものとする。

・搬入時間は月曜日から土曜日、8時30分から17時00分までとし、当日中に搬入できないときは、受注者において保管し、翌日搬入するものとする。

・動物の形体等によって搬入できない場合は、監督職員と協議するものとする。

④維持管理作業に伴う発生土砂等処分作業

- ・土砂の受入は、太貫建設株式会社再資源化施設

を見込んでいるが、土質条件等で搬入できない場合は、監督職員と協議するものとする。

- ・草木類については、広島中央エコパークに搬入するものとする。

⑤道路除雪等作業

- ・塩化カルシウム（25kg／袋）は、監督職員の指示する指定箇所に配置又は回収するものとする。

なお、本剤は材料支給とする。

- ・塩化カルシウムの散布は、凍結が予想される気象状況の場合に、監督職員の指示により、パトロールを行い、路面凍結箇所に散布、もしくは監督職員の指示する指定箇所に散布するものとする。

⑥交通誘導員

道路上での作業は原則として交通誘導員を配置し、一般交通の安全確保に努めるものとする。なお、交通誘導員は道路維持で10名、を見込んでいるが、必要に応じて、事前に監督職員と協議を行うものとし、設計変更の対象とする。

(4) 施工計画

本委託の実施にあたっては、次の事項を記載のうえ施工計画書を提出するものとする。

- (1) 工事概要
- (2) 現場組織表
- (3) 安全管理
- (4) 緊急時の体制及び対応
- (5) 再生資源利用の促進と建設副産物の適正処理方法
- (6) 安全・訓練の活動内容

また、監督職員がその他の項目について補足を求めた場合には追記するものとする。

なお、使用する資材の材料承認及び品質証明について、監督職員が求めた場合は提出するものとする。

(5) 施工体制

本委託は、緊急時に対応する必要があるため、常時（24時間）連絡が取れる態勢を整えるとともに、緊急連絡体制について、施工計画書に記載するものとし、異常気象（気象警報発令等）の起こる可能性がある場合は、速やかに対応できるよう体制を整えておくものとする。

また、施工期限に遅延を生じないように、協力会社（受注者が施工できない場合に再委託で業務を施工する者をいう。）を指定（土木、舗装、とびは必須）することとする。協力会社は、東広島市内に主たる営業所または本店を有する者とする。ただし、舗装工事については、東広島市内に営業所を有する者を可能とする。なお、指定したすべての協力会社については、事前に業務打合せ簿を提出し、承諾を得るものとする。特段の理由により、施工期限内に作業完了ができない場合は、監督員と業務打合せ簿にて協議すること。

これらに反する場合は、協力会社も含め指名除外または契約解除の措置の対象となる場合がある。

(6) 施工体制台帳、施工体系図

発注者より指示を受けて、協力会社に業務を施工させた場合、施工体制台帳を提出すること。また当該業務における各下請負人の施工の分担関係を表示した施工体系図を作成し、提出すること。

(7) 道路河川等修繕指示書

実施業務については、監督職員から修繕指示書（様式-2）で通知するものとする。

(8) 履行報告

必ず月毎の履行状況を、翌月の7日までに必要な竣工図及び数量計算書等を添付のうえ、業務打合せ簿に指示番号を記載して報告するものとする。

(9) 委託内容の変更

本委託の各内訳書及び明細書の数量は、見込み数量であるので、実績に応じて変更するものとする。また、本委託にない工種が必要な場合には、監督職員と協議し委託内容を変更するものとする。

(10) 完了（出来形）検査請求書

受注者は、委託業務が完了したとき又は部分払を請求しようとするときは、検査請求書（様式-3）を提出するものとする。

(11) 道路の使用

本委託の実施にあたっては、道路交通法第80条の規定に基づく協議の回答条件を遵守するとともに、一般交通及び沿道住民に迷惑をかけないように十分留意するものとする。

(12) 可搬式エンジンポンプの保管と運用

受注者は、本市が所有する可搬式ポンプ（ガソリンエンジン駆動型 吐出量（最大）3.3m³/min）を3台貸与するため、自社の責任において保管し、監督職員から指示があった場合は、ポンプを運用し、排水作業を行うこと。また、出水期終了後の長期保管にあたっては、マニュアルに従い適切に管理すること。本業務終了後には、同工区の次期受注者に引き継ぐこと。

4 特定外来生物オオキンケイギクの取扱いについて

「特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律（平成16年 法律第78号）（以下、「外来生物法」という。）」の遵守を目的として、特定外来生物オオキンケイギクについて下記のとおり取り扱うこと。

(1) 報告

対象道路沿線においてオオキンケイギクの生育を確認した場合は、発注者へ生息区域を報告し、対応について相談すること。

(2) 防除作業について

刈り取り等の防除作業を実施する場合には、防除の目標としている種の駆除作業を行う者である従事者を把握できるよう(様式2)特定外来生物防除従事者台帳を作成し、発注者へ提出すること。そして従事者全員について、発注者から、外来生物法に基づく防除を実施していることを証する(様式1)特定外来生物防除従事者証の交付を受けること。

(3) 資格証の携帯について

防除従事者は、防除作業中において、特定外来生物防除従事者証を必ず携帯し、関係者等の求めに応じ、提示しなければならない。

(4) 防除従事者への指導について

業務責任者は、防除従事者に対し、防除対象生物に関する基礎的知識や防除作業における注意点などを周知し、防除技術の維持向上に努め、特定外来生物防除従事者台帳により従事者等による特定外来生物の個人的な持ち帰り等がないように従事者を指導しなければならない。

(5) 飛散防止対策について

防除作業に当たっては、オオキンケイギクの生育拡大を防止するため、飛散防止対策を講じること。(※1)

(6) 防除作業の周知について

防除作業中は、外来生物法に基づき、防除対象、期間、防除内容に関する看板を防除区域に設置し、市民への周知を図ること。(※2)

(※1) 飛散防止対策とは、規制対象の種や根の飛散を防ぐ次のような対策を言う。


【作業】 飛石防護ネットの設置、刈ったオオキンケイギクを集草・一時保管等によりむやみに移動させない。

【運搬】 パッカー車運搬、トラックであれば車両走行中に飛散しないように荷台に防護ネットを張る。

【処分】 運搬から直接焼却施設へ搬入する。一時保管する場合は飛散しないよう三方囲まれた場所等で保管する。

(※2) 周知看板は、除草作業実施看板と合わせて、特定外来生物「オオキンケイギク」を防除していることを周知する看板を設置すること。

【看板例】



5 東広島市道路等維持管理システムの運用

令和8年度道路河川等維持管理業務において、東広島市道路等維持管理システムを運用するものとする。
当該システムは、修繕指示書及び履行報告書等の発注者と受注者の間で行われる協議等を、パソコン及びスマートフォン等により行うことができるシステムである。

6 原材料及び、処分数量について

業務で購入又は使用した材料については、数量が分かる写真又は納品伝票等を履行報告に添付すること。
業務で処分が発生する土、草木類、As殻又はCo殻については、処分先の計量票等、処分量が確認出来る書類を履行報告に添付すること。

7 その他

本書及び設計図書に明示していない事項または、その内容に疑義が生じた場合は、監督職員の指示を受けるものとする。

また、市の積算基準との大きな差異がある場合は、監督職員と協議するものとする。

業務責任者及び主任技術者指名（変更）届

令和 年 月 日

東 広 島 市 長 様

(受注者) 住所
氏名

印

下記のとおり指名（変更）しましたのでお届けします。

記

1 業務名

業 務 名	
業 務 場 所	
契 約 年 月 日	
履 行 期 間	
業 務 委 託 料	

2 業務責任者

氏 名 （ 生 年 月 日 ）	
業務責任者の委任除外権限	

3 主任技術者

氏 名 （ 生 年 月 日 ）	資 格	登録番号又は資格者証番号

- (注) 1 請負人との雇用関係が確認できるもの（健康保険証の写し等）を添付すること。
- 2 資格欄には、建設業法第7条第2号イ、ロ及びハ並びに第15条第2号イ、ロ及びハのうち該当するものを記入するとともに、当該工事に必要となる資格者証等を添付すること。
(実務経験者の場合は、実務経歴書を添付すること。)
- 3 記載事項に変更が生じた場合は、速やかに再提出すること。ただし、「1 業務名」欄における記載事項の変更については、再提出を不要とする。

黒瀬町 道路河川等修繕指示書 (FAX送信表)

(様式-2)

No.	
-----	--

※対応時期

- ☐ 緊急(直ちに対応すること)
☐ 一般(速やかに対応すること)

台帳種別		No.	
------	--	-----	--

【1回目施工期限: 月 日までに】 1回目: 令和 年 月 日
【2回目施工期限: 月 日までに】 2回目: 令和 年 月 日
【3回目施工期限: 月 日までに】 3回目: 令和 年 月 日

受注者
様

TEL
FAX

発注者 東 広 島 市 長
(地域振興部 黒瀬支所 産業建設課)

路 線 名 :
指 示 場 所 :

(指示事項)	市担当者
・現地立会: ☐ 有 ☐ 無 ・事前見積: ☐ 要 ☐ 不要 ・添付書類: ☐ 位置図 ☐ 内訳書 ☐ 構造図 ☐ その他(・注意事項:	
☐ 道路等維持修繕工 ☐ 倒木撤去 _____ 箇所 ☐ 側溝補修工 _____ m ☐ 舗装修繕工 _____ m2 ☐ 側溝蓋取替 (コンクリート製) _____ 枚 ☐ 側溝蓋補修 (鋼製) _____ 箇所 ☐ 集水枘蓋交換 _____ 箇所 ☐ キングライト設置 _____ 基 ☐ 水路蓋設置(コンクリート製) _____ 枚 ☐ 道路除雪作業 ☐ 塩化カルシウム配置 _____ 袋 ☐ 塩化カルシウム撤去 _____ 袋 ☐ 道路等除草、伐木作業 ☐ 道路除草 _____ m ☐ 伐木 _____ 箇所 ☐ 伐竹 _____ m² ☐ 支障枝の伐採 _____ 箇所 ☐ 動物死骸処理作業 _____ 回 ☐ 発生土砂等処分作業 ☐ 土(土のう) _____ 袋 ☐ 草土(土のう) _____ 袋 ☐ 草回収 _____ 式	
特記事項 : 指示を受けたら、必ず現場担当者・施工予定日を記入しFAX返信のうえ、現地調査を行い、必ず監督職員と協議後に施工すること。 止む得ない理由により施工期限までに施工着手できない場合は、「理由」を添えて、施工予定日を監督職員にFAX返信し、必ず確認を受けること。 修繕完了後は、毎月、実施報告書を作成し、翌月の7日までに監督職員に報告すること。	

総括監督員	主任監督員	監督職員	現場担当者名	業務責任者
			連絡先	

	施工予定日	施工期限日・施工予定日変更理由
1回目	令和 年 月 日	
2回目	令和 年 月 日	
3回目	令和 年 月 日	

完了（出来形）検査請求書

令和 年 月 日

東 広 島 市 長 様

（ 受 注 者 ）

印

1 業 務 名

2 業 務 場 所

3 業 務 委 託 料

4 履 行 期 間 自 令和 年 月 日
至 令和 年 月 日

5 検 査 の 範 囲 令和 年 月末時点

工事数量総括表

頁0 -0001

費目・工種明細など	規格1・規格2	単位		数量	備考
市道等維持管理					
市道等維持管理		式		1	レベル1
道路維持修繕工		式		1	レベル2
労務		式		1	レベル3
普通作業員		人		30	レベル4
機械運転工		式		1	レベル3
バックホウ運転	クローラ[標準型]山0.13m3(平0.10m3)	日		5	レベル4
バックホウ運転	クローラ[標準型]山0.28m3(平0.2m3)	日		5	レベル4
ダンプトラック運転	オンロード・ディーゼル・2 t 積級	日		5	レベル4
ダンプトラック運転	オンロード・ディーゼル・3 t 積級	日		5	レベル4
タンバ運転	質量 6 0 ~ 8 0 kg	日		5	レベル4
チェンソー運転	賃料のみ	日		10	レベル4
土工・取壊工		式		1	レベル3
掘削	土砂 上記以外(小規模) 標準	m3		10	レベル4
床掘	土砂 上記以外(小規模)	m3		10	レベル4
埋戻し	土砂 上記以外(小規模)	m3		10	レベル4
土砂等運搬	小規模 土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3		10	レベル4
舗装版切断	アスファルト舗装版	m		5	レベル4

工事数量総括表

頁0 -0002

費目・工種明細など	規格1・規格2	単位		数量	備考
舗装版破碎積込(小規模土工)		m2		10	レベル4
殻運搬	舗装版破碎 機械積込(小規模土工)	m3		3	レベル4
構造物とりこわし工(無筋構造物)	機械施工	m3		3	レベル4
構造物とりこわし工(鉄筋構造物)	機械施工	m3		3	レベル4
殻運搬	Co(無筋)構造物とりこわし	m3		3	レベル4
殻運搬	Co(鉄筋)構造物とりこわし	m3		3	レベル4
受入費	砂・砂質土・礫質土	m3		5	レベル4
建設廃棄物処理	ア塊 再資源化処理	t		5	レベル4
建設廃棄物処理	コン塊(無筋)再資源化処理	t		5	レベル4
建設廃棄物処理	コン塊(有筋)再資源化処理	t		5	レベル4
舗装工		式		1	レベル3
上層路盤(車道・路肩部)	RM-30 t=10cm	m2		20	レベル4
下層路盤(歩道部)	t=10cm RC-30	m2		20	レベル4
表層(車道・路肩部)	t=4cm PK-3 小型車割増あり 再生密粒度アスファルト混合物(13)	m2		20	レベル4
表層(車道・路肩部) オーバーレイ	t=3cm PK-4 小型車割増あり 再生密粒度アスファルト混合物(13)	m2		20	レベル4
表層(歩道部)	t=3cm PK-3 小型車割増あり 再生細粒度アスファルト混合物(13)	m2		20	レベル4
不陸整正	補足材料無し	m2		20	レベル4
加熱合材補修工	日施工量 1t未満 小型車割増あり 再生加熱As混合物 再生密粒度(13)	t		1	レベル4

工事数量総括表

頁0 -0003

費目・工種明細など	規格1・規格2	単位		数量	備考
加熱合材補修工	日施工量 1t以上2t未満 小型車割増あり 再生加熱As混合物 再生密粒度(13)	t		1	レベル4
加熱合材補修工	日施工量 2t以上5t未満 小型車割増あり 再生加熱As混合物 再生密粒度(13)	t		1	レベル4
区画線工		式		1	レベル3
区画線設置(溶融式)	実線_15cm 厚さ1.5mm	m		50	レベル4
区画線設置(溶融式)	ゼブラ_15cm 厚さ1.5mm	m		40	レベル4
区画線設置(溶融式)	破線_30cm 厚さ1.5mm	m		40	レベル4
構造物工		式		1	レベル3
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 18-8-40BB 小型車割増あり	m3		3	レベル4
コンクリート	小型構造物 18-8-40BB 小型車割増あり	m3		2	レベル4
型枠	一般型枠 鉄筋・無筋構造物	m2		10	レベル4
型枠	一般型枠 小型構造物	m2		5	レベル4
原材料費		式		1	レベル3
再生クラッシャー	40 ~ 0mm	m3		3	レベル4
再生加熱アスファルト混合物	再生密粒度(20)	t		3	レベル4
再生加熱アスファルト混合物	再生密粒度(13)	t		3	レベル4
再生加熱アスファルト混合物	再生細粒度(13)	t		3	レベル4
コンクリート	18-8-40BB	m3		3	レベル4
セメント		t		1	レベル4

工事数量総括表

頁0 -0004

費目・工種明細など	規格1・規格2	単位		数量	備考
常温合材	袋(30kg入)	t		1	レベル4
常温合材	全天候型高耐久性(袋物) 20kg入	袋		5	レベル4
交通安全施設工		式		1	レベル2
道路反射鏡部材		式		1	レベル3
丸鏡体	径φ800×厚0.9～1.0mm ステンレス	面		2	レベル4
補助金具	二面取付用	組		2	レベル4
注意板	高600×幅180×厚2.0mm,全面反射 アルミ板	組		2	レベル4
支柱	径φ76.3×厚3.2×長3600m 静電紛体塗装,STK400 下地亜鉛めっき	組		2	レベル4
道路反射鏡設置撤去工		式		1	レベル3
道路反射鏡設置工	一面鏡 建柱	基		2	レベル4
道路反射鏡設置工	一面鏡 鏡取付	基		2	レベル4
道路反射鏡設置工	二面鏡 建柱	基		2	レベル4
道路反射鏡設置工	二面鏡 鏡取付	基		2	レベル4
維持管理作業に伴う発生土処分		式		1	レベル2
維持管理作業に伴う発生土処分		式		1	レベル3
土砂処分	0.01m3/袋	袋		1,000	レベル4
草木類処分	4kg/袋	kg		1,500	レベル4
受入費	砂質土	m3		50	レベル4

工事数量総括表

頁0 -0005

費目・工種明細など	規格1・規格2	単位		数量	備考
刈草処分費		kg		1,500	レベル4
道路除雪作業		式		1	レベル2
道路除雪作業		式		1	レベル3
塩化カルシウム配置・撤去	25kg/袋	袋		150	レベル4
動物死骸処理		式		1	レベル2
動物死骸処理		式		1	レベル3
動物死骸処理		回		10	レベル4
仮設工		式		1	レベル2
交通誘導警備員		式		1	レベル3
交通誘導警備員B		人		10	レベル4
* * 直接工事費 * *					
共通仮設費率分					
* * 共通仮設費計 * *					
* * 純工事費 * *					
現場管理費					
* * 工事原価 * *					
一般管理費率分					
契約保証費					

工事数量総括表

頁0 -0006

[illegible]

工事数量総括表

頁0 -0007

費目・工種明細など	規格1・規格2	単位		数量	備考
河川等維持管理					
河川等維持管理		式		1	レベル1
河川維持修繕工		式		1	レベル2
労務		式		1	レベル3
普通作業員		人		20	レベル4
機械運転工		式		1	レベル3
バックホウ運転	クローラ[標準型]山0.13m3(平0.10m3)	日		5	レベル4
バックホウ運転	クローラ[標準型]山0.28m3(平0.2m3)	日		3	レベル4
ダンプトラック運転	オンロード・ディーゼル・2 t 積級	日		5	レベル4
ダンプトラック運転	オンロード・ディーゼル・3 t 積級	日		4	レベル4
土工・取壊工		式		1	レベル3
土砂等運搬	小規模 土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3		5	レベル4
構造物とりこわし工(無筋構造物)	機械施工	m3		2	レベル4
殻運搬	Co(無筋・鉄筋)構造物とりこわし 人力積込	m3		2	レベル4
受入費	砂・砂質土・礫質土	m3		5	レベル4
建設廃棄物処理	コ塊(無筋)再資源化处理	t		5	レベル4
原材料費		式		1	レベル3
再生クラッシャラン	40 ~ 0mm	m3		2	レベル4

工事数量総括表

頁0 -0008

費目・工種明細など	規格1・規格2	単位		数量	備考
コンクリート	18-8-40BB	m3		1	レベル4
動物死骸処理		式		1	レベル2
動物死骸処理		式		1	レベル3
動物死骸処理		回		4	レベル4
* * 直接工事費 * *					
共通仮設費率分					
* * 共通仮設費計 * *					
* * 純工事費 * *					
現場管理費					
* * 工事原価 * *					
一般管理費率分					
契約保証費					
一般管理費計					
* * 工事価格 * *					
* * 消費税相当額 * *					
* * 工事費 * *					
* * 工事費計 * *					
* * 契約保証費計 * *					

参 考 図 書

業務名称 ： 令和８年度 道路維持修繕事業ほか
黒瀬町道路河川等維持業務

＜注意事項＞

- 1 本業務は、数量公開の対象業務です。
- 2 この数量書は適正な積算のための参考指標として数量を示すものです。

数量は参考数量であり、設計図書ではありません。内容の如何にかかわらず、契約上の拘束をするものではありません。

3 その他

- ・当該業務により発生する建設発生土は、公の関与する埋立地、広島県制定の建設発生土処分先一覧表に掲載されている建設発生土リサイクルプラント、建設発生土受入地又は建設発生土受入地（一時的たい積）のいずれかに搬出するものとしている。搬出先として、次の施設を見込んでいる。

種 別	施設の名称	所在地	運搬距離
砂・砂質土・礫質土	大貫建設株式会社再資源化施設	呉市郷原町字大鷲 1784	5.4km

- ・当該業務により発生する As 殻、C0 殻は、広島県制定の再資源化施設一覧表に掲載されている施設に搬出するものとする。搬出先として、次の施設を見込んでいる。

種 別	施設の名称	所在地	運搬距離
アスファルト殻	光陽産業(株)黒瀬営業所	東広島市黒瀬町小多田 16-15	6.5km
コンクリート殻(無筋)	光陽産業(株)黒瀬営業所	東広島市黒瀬町小多田 16-15	6.5km
コンクリート殻(有筋)	光陽建設(株)	東広島市黒瀬町津江 1860-5	9.0km

総括情報表

変更回数 適用単価地区 単価適用日	0 45 東広島市(黒瀬) 00-08.07.01(0)	凡例 Co … コンクリート As … アスファルト DT … ダンプトラック BH … バックホウ CC … クローラクレーン TC … トラッククレーン RTC… ラフテレーンクレーン
諸経費体系	1 公共(一般)	
	当世代	前世代
工種	13 道路維持工事	
施工地域・工事場所区分	00 補正なし	
復興補正区分	00 補正なし	
週休補正区分	00 補正なし	
現場事務所等の貸与区分	00 補正なし	
I C T補正区分	00 補正なし	
冬期補正係数	00 補正なし	
緊急工事区分	00 通常工事 0 %	
前払金支出割合区分	00 補正無し	
契約保証区分	01 金銭的保証(0.04%)	
消費税率 (%)	10	
建設技能労働者や交通誘導員等の現場労働者にかかる経費として、労務費のほか各種経費（法定福利費の事業者負担額，労務管理費，安全訓練等に要する費用等）が必要であり，本積算ではこれらを現場管理費等の一部として率計上している。		

市道等維持管理 内訳表

頁0 -0002

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
市道等維持管理					X1000
市道等維持管理					Y1G01 レベル1
	1	式			
道路維持修繕工					Y2999 レベル2
	1	式			
労務					Y3999 レベル3
	1	式			
普通作業員					Y4999 レベル4
	30	人			
普通作業員					R0020 00
	30	人			
機械運転工					Y3998 レベル3
	1	式			
バックホウ運転 クローラ[標準型]山0.13m3(平0.10m3)					Y499998 レベル4
	5	日			
機-18,24_バックホウ運転 クローラ[標準型]山0.13m3(平0.10m3) 排出ガス対策型2次基準					S9003 00
	5	日			単第0 -0001 表

市道等維持管理 内訳表

頁0 -0003

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
バックホウ運転 クローラ[標準型]山0.28m3(平0.2m3)	5	日			Y499998 レベル4
機-18,24_バックホウ運転 クローラ[標準型]山0.28m3(平0.2m3) 排出ガス対策型2次基準	5	日			S9003 00 単第0 -0002 表
ダンプトラック運転 オンロード・ディーゼル・2 t 積級	5	日			Y499997 レベル4
ダンプトラック運転 オンロード・ディーゼル・2 t 積級	5	日			S9050 00 単第0 -0003 表
ダンプトラック運転 オンロード・ディーゼル・3 t 積級	5	日			Y499997 レベル4
ダンプトラック運転 オンロード・ディーゼル・3 t 積級	5	日			V0000010110 00 単第0 -0004 表
タンバ運転 質量60～80kg	5	日			Y49994 レベル4
タンバ運転 60～80kg 3kW	5	日			S9834 00 単第0 -0005 表
チェーンソー運転 賃料のみ	10	日			Y499997 レベル4

市道等維持管理 内訳表

頁0 -0004

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
チェンソー運転					V4012 00
	10	日			単第0 -0006 表
土工・取壊工					Y3997 レベル3
	1	式			
掘削 土砂 上記以外(小規模) 標準	10	m3			Y49992 レベル4
掘削 土砂 上記以外(小規模) 標準	10	m3			SPK25040001 00
	10	m3			単第0 -0007 表
床掘 土砂 上記以外(小規模)					Y49993 レベル4
	10	m3			
床掘り 土砂 上記以外(小規模)					SPK25040015 00
	10	m3			単第0 -0008 表
埋戻し 土砂 上記以外(小規模)					Y49992 レベル4
	10	m3			
埋戻し 土砂 上記以外(小規模)					SPK25040020 00
	10	m3			単第0 -0009 表
土砂等運搬 小規模 土砂(岩塊・玉石混り土含む)					Y49991 レベル4
	10	m3			

市道等維持管理 内訳表

頁0 -0005

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
土砂等運搬 小規模 土砂(岩塊・玉石混り土含む) DID区間無し 距離6.0km以下(5.0km超)	10	m3			SPK25040002 00 単第0 -0010 表
舗装版切断 アスファルト舗装版	5	m			Y49990 レベル4
舗装版切断 アスファルト舗装版 アスファルト舗装版厚15cm以下	5	m			SPK25040307 00 単第0 -0011 表
舗装版破碎積込(小規模土工)	10	m2			Y49988 レベル4
舗装版破碎積込(小規模土工)	10	m2			SPK25040018 00 単第0 -0012 表
殻運搬 舗装版破碎 機械積込(小規模土工)	3	m3			Y49987 レベル4
殻運搬 舗装版破碎 DID区間無し 運搬距離7.0km以下(5.5km超)	3	m3			SPK25040155 00 単第0 -0013 表
構造物とりこわし工(無筋構造物) 機械施工	3	m3			Y49986 レベル4
構造物とりこわし工(無筋構造物) 機械施工	3	m3			SdT00031 00 単第0 -0014 表

市道等維持管理 内訳表

頁0 -0006

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
構造物とりこわし工(鉄筋構造物) 機械施工	3	m3			Y49986 レベル4
構造物とりこわし工(鉄筋構造物) 機械施工	3	m3			SDT00033 00 単第0 -0015 表
殻運搬 Co(無筋)構造物とりこわし	3	m3			Y49984 レベル4
殻運搬 Co(無筋)構造物とりこわし DID区間無し 運搬距離8.0km以下(5.7km超)	3	m3			SPK25040155 00 単第0 -0016 表
殻運搬 Co(鉄筋)構造物とりこわし	3	m3			Y49985 レベル4
殻運搬 Co(鉄筋)構造物とりこわし DID区間無し 運搬距離10.9km以下(8.0km超)	3	m3			SPK25040155 00 単第0 -0017 表
受入費 砂・砂質土・礫質土	5	m3			Y49983 レベル4
【直接工事費に含まれる処分費等】 「処分費等」の取扱いによる					#0041
残土受入費 砂・砂質土・礫質土 大貫建設株式会社再資源化施設(呉市郷原町)	5	m3			F0000001010 00

市道等維持管理 内訳表

頁0 -0007

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
建設廃棄物処理 ｱｽﾌﾙﾄ 再資源化处理	5	t			Y49982 レベル4
【直接工事費に含まれる処分費等】 「処分費等」の取扱いによる					#0041
建設廃棄物処理 ｱｽﾌﾙﾄ 再資源化处理 光陽産業(株)黒瀬営業所（東広島市黒瀬町小	5	t			F0000002010 00
建設廃棄物処理 ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)再資源化处理	5	t			Y499981 レベル4
【直接工事費に含まれる処分費等】 「処分費等」の取扱いによる					#0041
建設廃棄物処理 ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)再資源化处理 光陽産業(株)黒瀬営業所（東広島市黒瀬町小	5	t			F0000003010 00
建設廃棄物処理 ｺﾝｸﾘｰﾄ(有筋)再資源化处理	5	t			Y499983 レベル4
【直接工事費に含まれる処分費等】 「処分費等」の取扱いによる					#0041
建設廃棄物処理 ｺﾝｸﾘｰﾄ(有筋)再資源化处理 光陽建設(株)（東広島市黒瀬町津江1860-5）	5	t			F0000004010 00

市道等維持管理 内訳表

頁0 -0008

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
舗装工					Y3996 レベル3
	1	式			
上層路盤(車道・路肩部) RM-30 t=10cm	20	m2			Y499980 レベル4
上層路盤(車道・路肩部) RM-30 全仕上り厚100mm 1層施工	20	m2			SPK25040237 00 単第0 -0018 表
下層路盤(歩道部) t=10cm RC-30	20	m2			Y499979 レベル4
下層路盤(歩道部) 全仕上り厚100mm 1層施工 RC-30	20	m2			SPK25040236 00 単第0 -0019 表
表層(車道・路肩部) t=4cm PK-3 小型車割増あり 再生密粒度アスファルト混合物(13)	20	m2			Y499978 レベル4
表層(車道・路肩部) 平均幅員1.4m未満(1層平均50mm以下) 1層当り平均仕上厚40mm	20	m2			SPK25040244 00 単第0 -0020 表
表層(車道・路肩部) オーバーレイ t=3cm PK-4 小型車割増あり 再生密粒度アスファルト混合物(13)	20	m2			Y499977 レベル4
表層(車道・路肩部) 平均幅員1.4m未満(1層平均50mm以下) 1層当り平均仕上厚30mm	20	m2			SPK25040244 00 単第0 -0021 表

市道等維持管理 内訳表

頁0 -0009

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
表層(歩道部) t=3cm PK-3 小型車割増あり 再生細粒度アスファルト混合物(13)	20	m2			Y499976 レベル4
表層(歩道部) 平均幅員1.4m未満(1層平均50mm以下) 1層当り平均仕上厚30mm	20	m2			SPK25040247 00 単第0 -0022 表
不陸整正 補足材料無し	20	m2			Y499974 レベル4
不陸整正 補足材料無し	20	m2			SPK25040234 00 単第0 -0023 表
加熱合材補修工 日施工量 1t未満 小型車割増あり 再生加熱As混合物 再生密粒度(13)	1	t			Y499975 レベル4
加熱合材補修工 日施工量 1t未満 再生加熱As混合物 再生密粒度(13)	1	t			S3030057 00 単第0 -0024 表
加熱合材補修工 日施工量 1t以上2t未満 小型車割増あり 再生加熱As混合物 再生密粒度(13)	1	t			Y499974 レベル4
加熱合材補修工 日施工量 1t以上2t未満 再生加熱As混合物 再生密粒度(13)	1	t			S3030057 00 単第0 -0025 表
加熱合材補修工 日施工量 2t以上5t未満 小型車割増あり 再生加熱As混合物 再生密粒度(13)	1	t			Y499973 レベル4

市道等維持管理 内訳表

頁0 -0010

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
加熱合材補修工 日施工量 2t以上5t未満 再生加熱As混合物 再生密粒度(13)	1	t			S3030057 00 単第0 -0026 表
区画線工	1	式			Y3995 レベル3
区画線設置(熔融式) 実線_15cm 厚さ1.5mm	50	m			Y499971 レベル4
区画線設置(熔融式) 実線_15cm	50	m			SDT00001 00 単第0 -0028 表
区画線設置(熔融式) ゼブラ_15cm 厚さ1.5mm	40	m			Y499971 レベル4
区画線設置(熔融式) ゼブラ_15cm	40	m			SDT00001 00 単第0 -0029 表
区画線設置(熔融式) 破線_30cm 厚さ1.5mm	40	m			Y499970 レベル4
区画線設置(熔融式) 破線_30cm	40	m			SDT00001 00 単第0 -0030 表
構造物工	1	式			Y3994 レベル3

市道等維持管理 内訳表

頁0 -0011

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
コンクリート 無筋・鉄筋構造物 18-8-40BB 小型車割増あり	3	m3			Y499967 レベル4
コンクリート 無筋・鉄筋構造物 18-8-40BB 人力打設	3	m3			SPK25040157 00 単第0 -0031 表
コンクリート 小型構造物 18-8-40BB 小型車割増あり	2	m3			Y499966 レベル4
コンクリート 小型構造物 18-8-40BB 人力打設	2	m3			SPK25040157 00 単第0 -0032 表
型枠 一般型枠 鉄筋・無筋構造物	10	m2			Y499965 レベル4
型枠 一般型枠 鉄筋・無筋構造物	10	m2			SPK25040159 00 単第0 -0033 表
型枠 一般型枠 小型構造物	5	m2			Y499964 レベル4
型枠 一般型枠 小型構造物	5	m2			SPK25040159 00 単第0 -0034 表
原材料費	1	式			Y3993 レベル3

市道等維持管理 内訳表

頁0 -0012

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
再生クラッシャー 40～0mm	3	m3			Y499961 レベル4
再生クラッシャー 40～0mm	3	m3			T0247 00
再生加熱アスファルト混合物 再生密粒度(20)	3	t			Y499958 レベル4
再生加熱アスファルト混合物 再生密粒度(20)	3	t			T0296 00
再生加熱アスファルト混合物 再生密粒度(13)	3	t			Y499957 レベル4
再生加熱アスファルト混合物 再生密粒度(13)	3	t			T0297 00
再生加熱アスファルト混合物 再生細粒度(13)	3	t			Y499958 レベル4
再生加熱アスファルト混合物 再生細粒度(13)	3	t			T0300 00
コンクリート 18-8-40BB	3	m3			Y499960 レベル4

市道等維持管理 内訳表

頁0 -0013

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
レディーミクストコンクリート指定品 呼び強度18,スランプ8,粗骨材40 W/C(60%),種別(高炉)	3	m3			T1030065 00
セメント	1	t			Y4999 レベル4
セメント(袋) 普通ポルトランド 25kg/袋	1	t			T0211 00
常温合材 袋(30kg入)	1	t			Y4999 レベル4
常温合材 袋(30kg入)	1	t			T2120011 00
常温合材 全天候型高耐久性(袋物) 20kg入	5	袋			Y4999 レベル4
常温合材 全天候型高耐久性(袋物) 20kg入	5	袋			TH004178 00
交通安全施設工	1	式			Y2998 レベル2
道路反射鏡部材	1	式			Y3992 レベル3

市道等維持管理 内訳表

頁0 -0014

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
丸鏡体 径φ800×厚0.9～1.0mm ステンレス	2	面			Y499956 レベル4
丸鏡体 径φ800×厚0.9～1.0mm ステンレス	2	面			TH005130 00
補助金具 二面取付用	2	組			Y499955 レベル4
補助金具 二面取付用	2	組			TH005144 00
注意板 高600×幅180×厚2.0mm,全面反射 アルミ板	2	組			Y499955 レベル4
注意板 高600×幅180×厚2.0mm,全面反射 アルミ板	2	組			TH005146 00
支柱 径φ76.3×厚3.2×長3600m 静電紛体塗装,STK400 下地垂鉛めっき	2	組			Y499954 レベル4
支柱 径φ76.3×厚3.2×長3600m 静電紛体塗装,STK400 下地垂鉛めっき	2	組			TH005154 00
道路反射鏡設置撤去工	1	式			Y3991 レベル3

市道等維持管理 内訳表

頁0 -0015

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
道路反射鏡設置工 一面鏡 建柱	2	基			Y499953 レベル4
道路反射鏡設置工 一面鏡 建柱	2	基			S2080 00 単第0 -0035 表
道路反射鏡設置工 一面鏡 鏡取付	2	基			Y499952 レベル4
道路反射鏡設置工 一面鏡 鏡取付	2	基			S2080 00 単第0 -0036 表
道路反射鏡設置工 二面鏡 建柱	2	基			Y499953 レベル4
道路反射鏡設置工 二面鏡 建柱	2	基			S2080 00 単第0 -0037 表
道路反射鏡設置工 二面鏡 鏡取付	2	基			Y499952 レベル4
道路反射鏡設置工 二面鏡 鏡取付	2	基			S2080 00 単第0 -0038 表
維持管理作業に伴う発生土処分	1	式			Y2996 レベル2

市道等維持管理 内訳表

頁0 -0016

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
維持管理作業に伴う発生土処分					Y3983 レベル3
	1	式			
土砂処分 0.01m3/袋					Y499944 レベル4
	1,000	袋			
土砂処分 0.01m3/袋					V0000010120 00
	1,000	袋			単第0 -0039 表
草木類処分 4kg/袋					Y499943 レベル4
	1,500	kg			
草木類処分 4kg/袋					V0000010130 00
	1,500	kg			単第0 -0040 表
受入費 砂質土					Y499942 レベル4
	50	m3			
【直接工事費に含まれる処分費等】 「処分費等」の取扱いによる					#0041
残土受入費 砂・砂質土・礫質土 大貫建設株式会社再資源化施設（呉市郷原町					F0000001010 00
	50	m3			
刈草処分費					Y4999 レベル4
	1,500	kg			

市道等維持管理 内訳表

頁0 -0017

費目・工種・施工名称など 【直接工事費に含まれる処分費等】 「処分費等」の取扱いによる	数量	単位	単価	金額	備考
					#0041
刈草処分費 広島中央エコパーク					F0000005010 00
	1,500	kg			
道路除雪作業					Y2995 レベル2
	1	式			
道路除雪作業					Y3982 レベル3
	1	式			
塩化カルシウム配置・撤去 25kg/袋					Y499941 レベル4
	150	袋			
塩化カルシウム配置・撤去 25kg/袋					V0000010140 00
	150	袋			単第0 -0041 表
動物死骸処理					Y2997 レベル2
	1	式			
動物死骸処理					Y3984 レベル3
	1	式			
動物死骸処理					Y499945 レベル4
	10	回			

市道等維持管理 内訳表

頁0 -0018

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
動物死骸処理					V0000010160 00
	10	回			単第0 -0042 表
仮設工					Y2994 レベル2
	1	式			
交通誘導警備員					Y3981 レベル3
	1	式			
交通誘導警備員B					Y49939 レベル4
	10	人			
交通誘導警備員B					R0369 00
	10	人			
* * 直接工事費 * *					
#0020計=支給品等(材料),無償貸付					
共通仮設費率分					Z0019
計算情報..... 対象額..... 率.....					率参照額.....
* * 共通仮設費計 * *					

市道等維持管理 内訳表

頁0 -0019

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
* * 純工事費 * *					
現場管理費 計算情報..... 対象額..... 率.....					率参照額.....
* * 工事原価 * *					
一般管理費率分 計算情報..... 対象額..... 率.....					前払補正率... 率参照額.....
契約保証費 計算情報..... 対象額..... 率.....					当初請対額 当初対象額
一般管理費計					
* * 工事価格 * *					
* * 消費税相当額 * * 計算情報..... 対象額..... 率.....					
* * 工事費 * *					

河川等維持管理 内訳表

頁0 -0020

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
河川等維持管理					X2000
河川等維持管理					Y1B01 レベル1
河川維持修繕工	1	式			Y2999 レベル2
労務	1	式			Y3999 レベル3
普通作業員	1	式			Y4999 レベル4
普通作業員	20	人			R0020 00
機械運転工	20	人			Y3998 レベル3
バックホウ運転 クローラ[標準型]山0.13m3(平0.10m3)	1	式			Y499998 レベル4
機-18,24_バックホウ運転 クローラ[標準型]山0.13m3(平0.10m3) 排出ガス対策型2次基準	5	日			S9003 00
	5	日			単第0 -0001 表

河川等維持管理 内訳表

頁0 -0021

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
バックホウ運転 クローラ[標準型]山0.28m3(平0.2m3)	3	日			Y499998 レベル4
機-18,24_バックホウ運転 クローラ[標準型]山0.28m3(平0.2m3) 排出ガス対策型2次基準	3	日			S9003 00 単第0 -0002 表
ダンプトラック運転 オンロード・ディーゼル・2 t 積級	5	日			Y499997 レベル4
ダンプトラック運転 オンロード・ディーゼル・2 t 積級	5	日			S9050 00 単第0 -0003 表
ダンプトラック運転 オンロード・ディーゼル・3 t 積級	4	日			Y499997 レベル4
ダンプトラック運転 オンロード・ディーゼル・3 t 積級	4	日			V0000010110 00 単第0 -0004 表
土工・取壊工	1	式			Y3997 レベル3
土砂等運搬 小規模 土砂(岩塊・玉石混り土含む)	5	m3			Y49991 レベル4
土砂等運搬 小規模 土砂(岩塊・玉石混り土含む) D1D区間無し 距離6.0km以下(5.0km超)	5	m3			SPK25040002 00 単第0 -0010 表

河川等維持管理 内訳表

頁0 -0022

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
構造物とりこわし工(無筋構造物) 機械施工	2	m3			Y49986 レベル4
構造物とりこわし工(無筋構造物) 機械施工	2	m3			SDT00031 00 単第0 -0014 表
殻運搬 Co(無筋・鉄筋)構造物とりこわし 人力積込	2	m3			Y49984 レベル4
殻運搬 吹付法面とりこわし(モルタル) DID区間無し 運搬距離7.0km以下(6.0km超)	2	m3			SPK25040155 00 単第0 -0043 表
受入費 砂・砂質土・礫質土	5	m3			Y49983 レベル4
【直接工事費に含まれる処分費等】 「処分費等」の取扱いによる					#0041
残土受入費 砂・砂質土・礫質土 大貫建設株式会社再資源化施設(呉市郷原町)	5	m3			F0000001010 00
建設廃棄物処理 ｺﾝｸﾚｯﾄ(無筋)再資源化処理	5	t			Y499981 レベル4
【直接工事費に含まれる処分費等】 「処分費等」の取扱いによる					#0041

河川等維持管理 内訳表

頁0 -0023

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
建設廃棄物処理 コン塊(無筋)再資源化处理 光陽産業(株)黒瀬営業所(東広島市黒瀬町小)	5	t			F0000003010 00
原材料費	1	式			Y3993 レベル3
再生クラッシャラン 40~0mm	2	m3			Y499961 レベル4
再生クラッシャラン 40~0mm	2	m3			T0247 00
コンクリート 18-8-40BB	1	m3			Y499960 レベル4
レディーミクストコンクリート指定品 呼び強度18,スランブ8,粗骨材40 W/C(60%),種別(高炉)	1	m3			T1030065 00
動物死骸処理	1	式			Y2997 レベル2
動物死骸処理	1	式			Y3984 レベル3
動物死骸処理	4	回			Y499945 レベル4

河川等維持管理 内訳表

頁0 -0024

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
動物死骸処理					V0000010160 00
	4	回			単第0 -0042 表
* * 直接工事費 * * #0020計=支給品等(材料),無償貸付					
共通仮設費率分					Z0019
計算情報..... 対象額..... 率.....					率参照額.....
* * 共通仮設費計 * *					
* * 純工事費 * *					
現場管理費 計算情報..... 対象額..... 率.....					率参照額.....
* * 工事原価 * *					
一般管理費率分 計算情報..... 対象額..... 率.....					前払補正率... 率参照額.....

河川等維持管理 内訳表

頁0 -0025

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
契約保証費					
計算情報.....					
対象額.....					当初請対額
率.....					当初対象額
一般管理費計					
* * 工事価格 * *					
* * 消費税相当額 * *					
計算情報.....					
対象額.....					
率.....					
* * 工事費 * *					
* * 工事費計 * *					
* * 契約保証費計 * *					

施工単価表

頁0 -0027

機-18,24 バックホウ運転
クローラ[標準型]山0.28m3(平0.2m3)

S9003

排出ガス対策型2次基準

單第0 -0002 表

目 当り

[illegible]

施工単価表

ダンプトラック運転
オンロード・ディーゼル・2 t 積級

S9050

単第0 -0003 表

1 日 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
軽油 パトロール給油,2～4KL積載車給油	20.75	L			
運転手(一般)	1.00	人			
ダンプトラック オンロード・ディーゼル 2t積級	1.29	供用日			
タイヤ損耗費 ダンプトラック 2 t (良)	1.29	供用日			
諸雑費	1	式			
*** 単位当たり ***	1	日			
A=1 オンロード・ディーゼル・2 t 積級 C=20.75 軽油消費量 (L / 日) E=1 路面状況：良好 G=0 労務単価の夜間等割増率			B=1 運転労務数量 (人 / 日) D=1.29 機械損料数量 (供用日 / 日) F=1		

施工単価表

頁0 -0029

ダンプトラック運転
オンロード・ディーゼル・3 t 積級

V0000010110

單第0 -0004 表

目 当り

[illegible]

施工単価表

頁0 -0030

タンパ運転
60 ~ 80kg 3kW

S9834

單第0 -0005 表

目 当り

[illegible]

施工単価表

頁0 -0031

センサー運転

V4012

單第0 -0006 表

目 当り

[illegible]

施工単価表

掘削
土砂 上記以外(小規模)
機械構成比: 26.01%

標準
労務構成比: 62.89%

SPK25040001
材料構成比: 11.10%

単第0 -0007 表
市場単価構成比: 0.00%

1
標準単価: 1,241.00000

m3 当り
1,241.00000

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
バックホウ(クローラ型) 標準型・排2 山積0.28/平積0.2m3	26.01%		バックホウ(クローラ型) 標準型・排2 山積0.28/平積0.2m3		MTPC00062 MTPT00062
運転手(特殊)	62.89%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
軽油 パトロール給油,2~4KL積載車給油	11.10%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		EP001
A=1 土砂 E=7 標準			B=5 上記以外(小規模)		

施工単価表

床掘り
土砂 上記以外(小規模)
機械構成比: 18.73% 労務構成比: 74.16% 材料構成比: 7.11% 市場単価構成比: 0.00%

単第0 -0008 表

1
標準単価: m3 当り
2,247.40000

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
バックハウ(クローラ型) 後方超小旋回型・排2 山積0.28/平積0.2m3	18.73%		バックハウ(クローラ型) 後方超小旋回型・排2 山積0.28/平積0.2m3		MTPC00083 MTPT00083
運転手(特殊)	40.26%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
普通作業員	33.90%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
軽油 パトロール給油,2~4KL積載車給油	7.11%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		EP001
A=1 土砂 E=1 -(全ての費用)			B=5 上記以外(小規模)		

施工単価表

埋戻し
土砂

SPK25040020
上記以外(小規模)

単第0 -0009 表

1
標準単価:

m3 当り
4,063.80000

機械構成比: 8.87%

労務構成比: 87.15%

材料構成比: 3.98%

市場単価構成比: 0.00%

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
バックホウ(クローラ型) 後方超小旋回型・排2 山積0.28/平積0.2m3	8.27%		バックホウ(クローラ型) 後方超小旋回型・排2 山積0.28/平積0.2m3		MTPC00083 MTPT00083
タンパ及びランマ ランマ 質量60～80kg	0.60%		タンパ及びランマ ランマ 質量60～80kg		MTPC00048 MTPT00048
普通作業員	50.03%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
特殊作業員	19.35%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
運転手(特殊)	17.77%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
軽油 パトロール給油,2～4KL積載車給油	3.14%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
ガソリン,レギュラー スタンド渡し,スタンド給油	0.84%		ガソリンレギュラースタンド		TTPC00014 TTPT00014
積算単価			積算単価		EP001
A=5 D=1 上記以外(小規模) -(全ての費用)			B=1 土砂		

施工単価表

頁0 -0035

埋戻し

土砂

機械構成比: 8.87%

勞務構成比： 87.15%

上記以外(小規模)

材料構成比: 3.98%

市場単価構成比: 0.00%

單第0 -0009 表

1
標準単価：

m3 当り
4,063.80000

[illegible]

施工単価表

頁0 -0036

土砂等運搬
小規模 土砂(岩塊・玉石混り土含む)
機械構成比: 26.52% 労務構成比: 61.90% 材料構成比: 11.58% 市場単価構成比: 0.00%

SPK25040002
DID区間無し 距離6.0km以下(5.0km超)

単第0 -0010 表
1
標準単価: 2,097.10000
m3 当り

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 4t積級 (タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)	26.52%		ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 4t積級 (タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)		MTPC00017T1 MTPT00017T1
運転手(一般)	61.90%		運転手(一般)		RTPC00007 RTPT00007
軽油 パトロール給油,2~4KL積載車給油	11.58%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		EP001
A=2 小規模 C=1 土砂(岩塊・玉石混り土含む) F=28 距離6.0km以下(5.0km超)			B=5 バックホウ山積0.28m3(平積0.2m3) D=1 DID区間無し		

施工単価表

頁0 -0037

舗装版切断

SPK25040307

単第0 -0011 表

アスファルト舗装版

アスファルト舗装版厚15cm以下

1

m 当り

機械構成比: 15.05%

労務構成比:

58.43%

材料構成比:

26.52%

市場単価構成比:

0.00%

標準単価:

700.44000

代表機材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
コンクリートカッター バキューム式(超低騒音型)・湿式 切削深20cm級ブレード径φ56cm	10.24%		コンクリートカッター バキューム式(超低騒音型)・湿式 切削深20cm級ブレード径φ56cm		MTPC00164 MTPT00164
その他(機械)			その他(機械)		EK009
特殊作業員	19.96%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
土木一般世話役	10.88%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
普通作業員	8.92%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
その他(労務)			その他(労務)		ER009
コンクリートカッターブレード 自走式切断機用 径45cm(18インチ)	22.39%		コンクリートカッターブレード 径18インチ		TTPC00394 TTPT00394
ガソリン,レギュラー スタンド渡し,スタンド給油	2.81%		ガソリンレギュラースタンド		TTPC00014 TTPT00014
その他(材料)			その他(材料)		EZ009

施工単価表

頁0 -0038

鋪裝版切断

SPK25040307

單第0 -0011 表

アスファルト舗装版

アスファルト舗装版厚15cm以下

1

m 当り

機械構成比: 15.05%

勞務構成比：

58.43%

材料構成比: 26.52%

市場単価構成比: 0.00%

標準単価：

700.44000

[illegible]

施工単価表

舗装版破碎積込(小規模土工)

SPK25040018

単第0 -0012 表

機械構成比: 20.13% 労務構成比: 71.97% 材料構成比: 7.90% 市場単価構成比: 0.00% 標準単価: 1,747.00000

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
小型バックホウ(クローラ型) 標準型・排2 山積0.13/平積0.10m3	20.13%		小型バックホウ(クローラ型) 標準型・排2 山積0.13/平積0.10m3		MTPC00077 MTPT00077
運転手(特殊)	71.97%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
軽油 パトロール給油,2~4KL積載車給油	7.90%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		EP001
A=1 -(全ての費用)					

施工単価表

殻運搬
舗装版破碎
機械構成比: 20.25%

SPK25040155
DID区間無し 運搬距離7.0km以下(5.5km超)
労務構成比: 71.03%

単第0 -0013 表
材料構成比: 8.72%

市場単価構成比: 0.00%

1
標準単価: 5,615.30000

m3 当り

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 2t積級 (タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)	20.25%		ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 2t積級 (タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)		MTPC00016T1 MTPT00016T1
運転手(一般)	71.03%		運転手(一般)		RTPC00007 RTPT00007
軽油 パトロール給油,2~4KL積載車給油	8.72%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		EP001
A=3 舗装版破碎 C=1 DID区間無し E=1 -(全ての費用)			B=4 機械積込(小規模土工) D=31 運搬距離7.0km以下(5.5km超)		

施工単価表

頁0 -0041

構造物とりこわし工(無筋構造物)

SDT00031

單第0 -0014 表

m3 当り

機械施工

[illegible]

施工単価表

頁0 -0042

構造物とりこわし工(鉄筋構造物)

SDT00033

單第0 -0015 表

m3 当り

機械施工

[illegible]

施工単価表

頁0 -0043

殻運搬
Co(無筋)構造物とりこわし
機械構成比: 40.77% 労務構成比: 44.82% 材料構成比: 14.41% 市場単価構成比: 0.00%

SPK25040155
DID区間無し 運搬距離8.0km以下(5.7km超)

単第0 -0016 表
1
標準単価: 1,527.20000

m3 当り

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級 (タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)	40.77%		ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級 (タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)		MTPC00018T1 MTPT00018T1
運転手(一般)	44.82%		運転手(一般)		RTPC00007 RTPT00007
軽油 パトロール給油,2~4KL積載車給油	14.41%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		EP001
A=1 Co(無筋)構造物とりこわし C=1 DID区間無し E=1 -(全ての費用)			B=1 機械積込 D=34 運搬距離8.0km以下(5.7km超)		

施工単価表

殻運搬
Co(鉄筋)構造物とりこわし
機械構成比: 40.77% 労務構成比: 44.82% 材料構成比: 14.41% 市場単価構成比: 0.00%

SPK25040155
DID区間無し 運搬距離10.9km以下(8.0km超)

単第0 -0017 表
1
標準単価: 2,211.80000

m3 当り

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級 (タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)	40.77%		ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級 (タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)		MTPC00018T1 MTPT00018T1
運転手(一般)	44.82%		運転手(一般)		RTPC00007 RTPT00007
軽油 パトロール給油,2~4KL積載車給油	14.41%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		EP001
A=2 Co(鉄筋)構造物とりこわし C=1 DID区間無し E=1 -(全ての費用)			B=1 機械積込 D=44 運搬距離10.9km以下(8.0km超)		

施工単価表

頁0 -0045

上層路盤(車道・路肩部)

SPK25040237

単第0 -0018 表

RM-30

全仕上り厚100mm 1層施工

1

m2 当り

機械構成比: 11.57%

労務構成比: 37.08%

材料構成比: 51.35%

市場単価構成比: 0.00%

標準単価:

637.83000

代表機材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
モータグレーダ 土工用・排2014 ブレード幅3.1m	7.99%		モータグレーダ 土工用・排2014 ブレード幅3.1m		MTPC00176 MTPT00176
<賃>ロードローラ(マカダム) 質量10～12t 排出ガス対策型(第1,2次基準値)	1.00%		ロードローラ [マカダム]質量10t～12t		KTPC00047 KTPT00047
<賃>タイヤローラ 質量13～14t 排出ガス対策型(2014年規制)普通・超低騒音	0.99%		<賃>タイヤローラ 質量13～14t		KTPC00074 KTPT00074
その他(機械)			その他(機械)		EK009
運転手(特殊)	16.31%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
普通作業員	5.97%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
特殊作業員	5.32%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
土木一般世話役	4.37%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
その他(労務)			その他(労務)		ER009

施工単価表

頁0 -0046

上層路盤(車道・路肩部)

SPK25040237

単第0 -0018 表

RM-30 全仕上り厚100mm 1層施工 1 m2 当り
機械構成比: 11.57% 労務構成比: 37.08% 材料構成比: 51.35% 市場単価構成比: 0.00% 標準単価: 637.83000

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
再生粒度調整碎石 30～0mm	47.84%		再生粒度調整碎石 RM-40 [標準数量]全仕上り厚150mm		TTPC00010 TTPT00357
軽油 パトロール給油,2～4KL積載車給油	3.03%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
その他(材料)			その他(材料)		EZ009
積算単価			積算単価		E9999
A=5 RM-30 H=1 -(全ての費用)			E=100 全仕上り厚(mm)		
【路盤材単価】 全仕上り厚(mm)/1000*路盤材単価(円) 全仕上り厚(mm):100.000(mm)					

施工単価表

頁0 -0047

下層路盤(歩道部)

SPK25040236

単第0 -0019 表

全仕上り厚100mm 1層施工

RC-30

1

m2 当り

機械構成比: 5.00%

労務構成比:

75.15%

材料構成比:

19.85%

市場単価構成比:

0.00%

標準単価:

857.31000

代表機材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
小型バックホウ(クローラ型) 後方超小旋回型・超低騒音型・排3 山積0.09/平積0.07m3	2.99%		小型バックホウ(クローラ型) 後方超小旋回型・超低騒音型・排3 山積0.09/平積0.07m3		MTPC00169 MTPT00169
<賃>振動ローラ(搭乗・コンバインド式) 質量3～4t 排出ガス対策型(第1,2次基準値)低騒音	1.78%		振動ローラ(舗装用) [搭乗式コンバインド型] 質量3～4t		KTPC00009 KTPT00009
その他(機械)			その他(機械)		EK009
運転手(特殊)	27.03%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
特殊作業員	15.84%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
普通作業員	15.70%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
土木一般世話役	13.01%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
その他(労務)			その他(労務)		ER009
再生クラッシャーラン 30～0mm	17.77%		再生クラッシャーラン RC-40 [標準数量]全仕上り厚100mm		TTPCD0018 TTPT00352

施工単価表

頁0 -0048

下層路盤(歩道部)

全仕上り厚100mm 1層施工

機械構成比: 5.00%

労務構成比: 75.15%

材料構成比: 19.85%

市場単価構成比: 0.00%

標準単価: 857.31000

RC-30

SPK25040236

単第0 -0019 表

1

m2

当り

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
軽油 パトロール給油, 2 ~ 4KL積載車給油	1.99%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
その他(材料)			その他(材料)		EZ009
積算単価			積算単価		E9999
A=100 D=1 全仕上り厚(mm) -(全ての費用)			B=3 RC-30		
【路盤材単価】 全仕上り厚(mm) / 1000*路盤材単価(円) 全仕上り厚(mm) : 100.000(mm)					

施工単価表

頁0 -0049

表層(車道・路肩部)

SPK25040244

単第0 -0020 表

平均幅員1.4m未満(1層平均50mm以下)

1層当り平均仕上厚40mm

1

m2 当り

機械構成比: 0.43%

労務構成比: 44.34%

材料構成比: 55.23%

市場単価構成比: 0.00%

標準単価:

2,891.10000

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
振動ローラ(舗装用) ハンドガイド式 運転質量0.5～0.6t	0.24%		振動ローラ(舗装用) ハンドガイド式 運転質量0.5～0.6t		MTPC00047 MTPT00047
振動コンパクタ 前進型 運転質量40～60kg	0.13%		振動コンパクタ 前進型 運転質量40～60kg		MTPC00049 MTPT00049
その他(機械)			その他(機械)		EK009
特殊作業員	19.57%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
普通作業員	14.05%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
土木一般世話役	4.28%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
その他(労務)			その他(労務)		ER009
再生加熱アスファルト混合物 再生密粒度(13)	50.52%		密粒度As混合物(20) [標準数量]平均仕上り厚50mm		TTPC00024 TTPT00284
アスファルト乳剤(JISK2208) アスファルト乳剤(浸透用) PK-3プライムコート用	4.48%		アスファルト乳剤(JISK2208) アスファルト乳剤(浸透用) PK-3プライムコート用		TTPC00026 TTPT00026

施工単価表

頁0 -0050

表層(車道・路肩部)

SPK25040244

単第0 -0020 表

平均幅員1.4m未満(1層平均50mm以下)

1層当り平均仕上厚40mm

1

m2

当り

機械構成比: 0.43%

労務構成比: 44.34%

材料構成比: 55.23%

市場単価構成比: 0.00%

標準単価:

2,891.10000

代表機労材規格(積算地区)		構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)		単価(東京地区)	備考
ガソリン,レギュラー スタンド渡し,スタンド給油		0.17%		ガソリンレギュラースタンド			TTPC00014 TTPT00014
軽油 パトロール給油,2～4KL積載車給油		0.03%		軽油パトロール給油			TTPC00013 TTPT00013
その他(材料)				その他(材料)			EZ009
積算単価				積算単価			E9999
A=1 C=7 G=1 I=1	平均幅員1.4m未満(1層平均50mm以下) 再生密粒度アスファルト混合物(13) - -(全ての費用)			B=40 E=2 H=1	1層当り平均仕上り厚(mm) PK-3 -		
【アスファルト混合物単価】 1層当り平均仕上り厚(mm)/1000*(アスファルト混合物単価(円)+各種割増合計値) 1層当り平均仕上り厚(mm):40.000(mm)							

施工単価表

頁0 -0051

表層(車道・路肩部)

SPK25040244

単第0 -0021 表

平均幅員1.4m未満(1層平均50mm以下)

1層当り平均仕上厚30mm

1

m2 当り

機械構成比: 0.45%

労務構成比: 45.70%

材料構成比: 53.85%

市場単価構成比: 0.00%

標準単価:

2,805.60000

代表機材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
振動ローラ(舗装用) ハンドガイド式 運転質量0.5～0.6t	0.25%		振動ローラ(舗装用) ハンドガイド式 運転質量0.5～0.6t		MTPC00047 MTPT00047
振動コンパクタ 前進型 運転質量40～60kg	0.14%		振動コンパクタ 前進型 運転質量40～60kg		MTPC00049 MTPT00049
その他(機械)			その他(機械)		EK009
特殊作業員	20.17%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
普通作業員	14.48%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
土木一般世話役	4.41%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
その他(労務)			その他(労務)		ER009
再生加熱アスファルト混合物 再生密粒度(13)	52.05%		密粒度As混合物(20) [標準数量]平均仕上り厚50mm		TTPC00024 TTPT00284
アスファルト乳剤(JISK2208) アスファルト乳剤(浸透用) PK-4タックコート用	1.57%		アスファルト乳剤(JISK2208) アスファルト乳剤(浸透用) PK-4タックコート用		TTPC00027 TTPT00027

施工単価表

頁0 -0052

表層(車道・路肩部)

平均幅員1.4m未満(1層平均50mm以下)

機械構成比:0.45%

SPK25040244

1層当り平均仕上厚30mm

労務構成比:45.70%

材料構成比:53.85%

市場単価構成比:0.00%

単第0 -0021 表

1

標準単価:

m2

当り

2,805.60000

代表機労材規格(積算地区)		構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)		単価(東京地区)	備考
ガソリン,レギュラー スタンド渡し,スタンド給油		0.17%		ガソリンレギュラースタンド			TTPC00014 TTPT00014
軽油 パトロール給油,2～4KL積載車給油		0.03%		軽油パトロール給油			TTPC00013 TTPT00013
その他(材料)				その他(材料)			EZ009
積算単価				積算単価			E9999
A=1 C=7 G=1 I=1	平均幅員1.4m未満(1層平均50mm以下) 再生密粒度アスファルト混合物(13) - -(全ての費用)			B=30 E=1 H=1	1層当り平均仕上り厚(mm) PK-4 -		
【アスファルト混合物単価】 1層当り平均仕上り厚(mm)/1000*(アスファルト混合物単価(円)+各種割増合計値) 1層当り平均仕上り厚(mm):30.000(mm)							

施工単価表

頁0 -0053

表層(歩道部)

SPK25040247

単第0 -0022 表

平均幅員1.4m未満(1層平均50mm以下)

1層当り平均仕上厚30mm

1

m2 当り

機械構成比: 0.44%

労務構成比: 48.11%

材料構成比: 51.45%

市場単価構成比: 0.00%

標準単価:

2,431.10000

代表機材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
振動ローラ(舗装用) ハンドガイド式 運転質量0.5～0.6t	0.29%		振動ローラ(舗装用) ハンドガイド式 運転質量0.5～0.6t		MTPC00047 MTPT00047
振動コンパクト 前進型 運転質量40～60kg	0.08%		振動コンパクト 前進型 運転質量40～60kg		MTPC00049 MTPT00049
その他(機械)			その他(機械)		EK009
特殊作業員	18.62%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
普通作業員	16.71%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
土木一般世話役	5.10%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
その他(労務)			その他(労務)		ER009
アスファルト混合物 細粒度(13)	45.96%		細粒度As混合物(13) [標準数量]平均仕上り厚40mm		TTPC00019 TTPT00294
アスファルト乳剤(JISK2208) アスファルト乳剤(浸透用) PK-3プライムコート用	5.33%		アスファルト乳剤(JISK2208) アスファルト乳剤(浸透用) PK-3プライムコート用		TTPC00026 TTPT00026

施工単価表

頁0 -0054

表層(歩道部)

平均幅員1.4m未満(1層平均50mm以下)

機械構成比: 0.44%

SPK25040247

1層当り平均仕上厚30mm

労務構成比: 48.11%

材料構成比: 51.45%

市場単価構成比: 0.00%

単第0 -0022 表

1

標準単価:

m2

当り

2,431.10000

代表機労材規格(積算地区)		構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)		単価(東京地区)	備考
ガソリン,レギュラー スタンド渡し,スタンド給油		0.10%		ガソリンレギュラースタンド			TTPC00014 TTPT00014
軽油 パトロール給油,2～4KL積載車給油		0.04%		軽油パトロール給油			TTPC00013 TTPT00013
その他(材料)				その他(材料)			EZ009
積算単価				積算単価			E9999
A=1 C=9 G=1 I=1	平均幅員1.4m未満(1層平均50mm以下) 細粒度アスコン(13) - -(全ての費用)			B=30 E=2 H=1	1層当り平均仕上り厚(mm) PK-3 -		
【アスファルト混合物単価】 1層当り平均仕上り厚(mm)/1000*(アスファルト混合物単価(円)+各種割増合計値) 1層当り平均仕上り厚(mm):30.000(mm)							

施工単価表

頁0 -0055

不陸整正
補足材料無し

SPK25040234

単第0 -0023 表

1
標準単価： 174.53000
m2 当り

機械構成比： 21.58% 労務構成比： 71.86% 材料構成比： 6.56% 市場単価構成比： 0.00%

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
モータグレーダ 土工用・排2014 ブレード幅3.1m	17.28%		モータグレーダ 土工用・排2014 ブレード幅3.1m		MTPC00176 MTPT00176
<賃>ロードローラ(マカダム) 質量10～12t 排出ガス対策型(第1,2次基準値)	2.16%		ロードローラ [マカダム]質量10t～12t		KTPC00047 KTPT00047
<賃>タイヤローラ 質量13～14t 排出ガス対策型(2014年規制)普通・超低騒音	2.14%		<賃>タイヤローラ 質量13～14t		KTPC00074 KTPT00074
運転手(特殊)	35.31%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
普通作業員	14.55%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
特殊作業員	11.35%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
土木一般世話役	10.65%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
軽油 パトロール給油,2～4KL積載車給油	6.56%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		EP001

施工単価表

頁0 -0056

不陸整正
補足材料無し

SPK25040234

單第0 -0023 表

1

m2 当り

機械構成比:	21.58%	労務構成比:	71.86%	材料構成比:	6.56%	市場単価構成比:	0.00%	標準単価:	174.53000
--------	--------	--------	--------	--------	-------	----------	-------	-------	-----------

[illegible]

施工単価表

加熱合材補修工
日施工量 1t未満

S3030057

単第0 -0024 表

再生加熱As混合物 再生密粒度(13)

1 t 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
土木一般世話役	0.980	人			
特殊作業員	1.510	人			
普通作業員	1.960	人			
再生加熱アスファルト混合物 再生密粒度(13)	1.000	t			
小型車割増し	1.000	t			
諸雑費	5	%			#09
*** 単位当たり ***	1	t			
A=1 日施工量 1t未満 D=2 小型車割増有			B=18 再生加熱As混合物 再生密粒度(13) E=1 -		

施工単価表

加熱合材補修工
日施工量 1t以上2t未満

S3030057
再生加熱As混合物 再生密粒度(13)

単第0 -0025 表

1 t 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
土木一般世話役	0.640	人			
特殊作業員	1.000	人			
普通作業員	1.290	人			
再生加熱アスファルト混合物 再生密粒度(13)	1.000	t			
小型車割増し	1.000	t			
諸雑費	7	%			#09
*** 単位当たり ***	1	t			
A=2 日施工量 1t以上2t未満 D=2 小型車割増有			B=18 再生加熱As混合物 再生密粒度(13) E=1 -		

施工単価表

加熱合材補修工
日施工量 2t以上5t未満

S3030057
再生加熱As混合物 再生密粒度(13)

単第0 -0026 表

1 t 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
土木一般世話役	0.240	人			
特殊作業員	0.530	人			
普通作業員	0.510	人			
機-31_振動ローラ運転 搭乗・コンバインド式_2.4~2.6t	0.280	日			単第0-0027 表
再生加熱アスファルト混合物 再生密粒度(13)	1.000	t			
小型車割増し	1.000	t			
諸雑費	8	%			#09
*** 単位当たり ***	1	t			
A=3 日施工量 2t以上5t未満 D=2 小型車割増有			B=18 再生加熱As混合物 再生密粒度(13) E=1 -		

施工単価表

頁0 -0060

機-31_振動ローラ運転
 搭乗・コンバインド式 2.4~2.6t

S9000015

單第0 -0027 表

1 日 当り

[illegible]

施工単価表

区画線設置(溶融式)

SDT00001

単第0 -0028 表

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
昼間_溶融式(手動)【手間のみ】 実線_15cm 時間的制約なし	1,000.000	m			
トラフィックペイント(JISK5665_3種1号) 溶融型(紛体状)ガラスビーズ含有量15～18% 白	598.500	kg			
ガラスビーズ(JISR3301_1号) 粒度0.106～0.850mm	26.250	kg			
プライマー トラフィックペイント接着用	26.250	kg			
軽油 パトロール給油,2～4KL積載車給油	42.000	L			
諸雑費	1	式			
*** 合計 ***	1,000	m			
*** 単位当たり ***	1	m			
A=1 昼間施工 C=1 実線_15cm E=1 アスファルトに設置の場合			B=1 白色 D=1 塗布厚t=1.5mm F=1 時間的制約なし		
G=1 - I=1 -			H=1 - J=1 -(全ての費用)		

施工単価表

頁0 -0062

区画線設置(熔融式)

SDT00001

單第0 -0028 表

1000

m

当日

実線 15cm

[illegible]

施工単価表

区画線設置(溶融式)

SDT00001

単第0 -0029 表

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
昼間_溶融式(手動)【手間のみ】 ゼブラ_15cm 時間的制約なし	1,000.000	m			
トラフィックペイント(JISK5665_3種1号) 溶融型(紛体状)ガラスビーズ含有量15～18% 白	598.500	kg			
ガラスビーズ(JISR3301_1号) 粒度0.106～0.850mm	26.250	kg			
プライマー トラフィックペイント接着用	26.250	kg			
軽油 パトロール給油,2～4KL積載車給油	49.350	L			
諸雑費	1	式			
*** 合計 ***	1,000	m			
*** 単位当たり ***	1	m			
A=1 昼間施工 C=9 ゼブラ_15cm E=1 アスファルトに設置の場合			B=1 白色 D=1 塗布厚t=1.5mm F=1 時間的制約なし		
G=1 - I=1 -			H=1 - J=1 -(全ての費用)		

施工単価表

頁0 -0064

区画線設置(溶融式)

SDT00001

單第0 -0029 表

ゼブラ 15cm

1000

m

当り

[illegible]

施工単価表

頁0 -0065

区画線設置(溶融式)

SDT00001

単第0 -0030 表

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
昼間_溶融式(手動)【手間のみ】 破線_30cm 時間的制約なし	1,000.000	m			
トラフィックペイント(JISK5665_3種1号) 溶融型(紛体状)ガラスビーズ含有量15～18% 白	1,186.500	kg			
ガラスビーズ(JISR3301_1号) 粒度0.106～0.850mm	52.500	kg			
プライマー トラフィックペイント接着用	52.500	kg			
軽油 パトロール給油,2～4KL積載車給油	76.650	L			
諸雑費	1	式			
*** 合計 ***	1,000	m			
*** 単位当たり ***	1	m			
A=1 昼間施工 C=7 破線_30cm E=1 アスファルトに設置の場合			B=1 白色 D=1 塗布厚t=1.5mm F=1 時間的制約なし		
G=1 - I=1 -			H=1 - J=1 -(全ての費用)		

施工単価表

頁0 -0066

区画線設置(熔融式)

SDT00001

單第0 -0030 表

破線 30cm

m

当日

[illegible]

施工単価表

頁0 -0067

コンクリート

SPK25040157

単第0 -0031 表

無筋・鉄筋構造物 18-8-40BB

人力打設

1

m3 当り

機械構成比: 0.00% 労務構成比: 36.06% 材料構成比: 63.94% 市場単価構成比: 0.00% 標準単価: 34,148.00000

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
普通作業員	21.19%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
特殊作業員	6.54%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
土木一般世話役	5.90%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
その他(労務)			その他(労務)		ER009
レディーミクストコンクリート指定品 呼び強度18,スランプ8,粗骨材40 W/C(60%),種別(高炉)	63.94%		生コンクリート 高炉 24-12-25(20) W/C 55%		TTPCD0010 TTPT00343
積算単価			積算単価		E9999
A=1 無筋・鉄筋構造物 C=2 18-8-40BB H=1 現場内小運搬有り K=1 -(全ての費用)			B=3 人力打設 F=2 一般養生 J=2 小型車割増有		

施工単価表

頁0 -0068

コンクリート

SPK25040157

単第0 -0032 表

小型構造物 18-8-40BB

人力打設

1

m3 当り

機械構成比: 0.00%

労務構成比: 46.18%

材料構成比: 53.82%

市場単価構成比: 0.00%

標準単価:

40,190.00000

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
普通作業員	28.56%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
土木一般世話役	8.40%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
特殊作業員	7.04%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
その他(労務)			その他(労務)		ER009
レディーミクストコンクリート指定品 呼び強度18,スランプ8,粗骨材40 W/C(60%),種別(高炉)	53.82%		生コンクリート 高炉 24-12-25(20) W/C 55%		TTPCD0010 TTPT00343
積算単価			積算単価		E9999
A=2 小型構造物 C=2 18-8-40BB H=1 現場内小運搬有り K=1 -(全ての費用)			B=3 人力打設 F=2 一般養生 J=2 小型車割増有		

施工単価表

型枠
一般型枠
機械構成比: 0.00%

SPK25040159
鉄筋・無筋構造物
労務構成比: 100.00%

材料構成比: 0.00%

市場単価構成比: 0.00%

単第0 -0033 表

1
標準単価: 10,100.00000

m2 当り

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
型わく工	46.66%		型わく工		RTPC00010 RTPT00010
普通作業員	25.14%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
土木一般世話役	9.51%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
その他(労務)			その他(労務)		ER009
積算単価			積算単価		EP001
A=1 一般型枠 C=1 -(全ての費用)			B=1 鉄筋・無筋構造物		

施工単価表

型枠
一般型枠
機械構成比: 0.00%

SPK25040159
小型構造物
労務構成比: 100.00%

材料構成比: 0.00%

市場単価構成比: 0.00%

単第0 -0034 表

1
標準単価:

m2 当り
9,147.60000

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
型わく工	44.28%		型わく工		RTPC00010 RTPT00010
普通作業員	30.82%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
土木一般世話役	11.86%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
その他(労務)			その他(労務)		ER009
積算単価			積算単価		EP001
A=1 一般型枠 C=1 -(全ての費用)			B=2 小型構造物		

施工単価表

頁0 -0071

道路反射鏡設置工 一面鏡

S2080

單第0 -0035 表

10

基 当り

建柱

[illegible]

施工単価表

頁0 -0072

道路反射鏡設置工 一面鏡

S2080

單第0 -0036 表

10

基 当り

鏡取付

[illegible]

施工単価表

頁0 -0073

道路反射鏡設置工 二面鏡

S2080

單第0 -0037 表

10

基 当り

建柱

[illegible]

施工単価表

頁0 -0074

道路反射鏡設置工 二面鏡

S2080

單第0 -0038 表

10

基 当り

鏡取付

[illegible]

施工単価表

頁0 -0075

土砂処分
0.01m3/袋

V0000010120

單第0 -0039 表

100

袋 当り

[illegible]

施工単価表

頁0 -0076

草木類処分
4kg/袋

V0000010130

單第0 -0040 表

1000 kg 当り

[illegible]

施工単価表

頁0 -0077

塩化カルシウム配置・撤去
25kg/袋

V0000010140

單第0 -0041 表

100

袋 当り

[illegible]

施工単価表

頁0 -0078

動物死骸処理

V0000010160

單第0 -0042 表

1 回 当り

[illegible]

施工単価表

殻運搬
吹付法面とりこわし(モルタル)
機械構成比: 20.72% 労務構成比: 65.82% 材料構成比: 13.46% 市場単価構成比: 0.00%

SPK25040155
DID区間無し 運搬距離7.0km以下(6.0km超)

単第0 -0043 表
1
標準単価: 2,008.40000
m3 当り

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
<賃>ダンプトラック 積載質量4t	20.72%		ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 4t積級		KTPC00055 KTPT00055
運転手(一般)	65.82%		運転手(一般)		RTPC00007 RTPT00007
軽油 パトロール給油,2~4KL積載車給油	13.46%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		EP001
A=4 吹付法面とりこわし(モルタル) C=1 DID区間無し E=1 -(全ての費用)			B=1 機械積込 D=32 運搬距離7.0km以下(6.0km超)		